

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Półautomatyczna prasa nastołowa 25t – nastawa analogowa.	
Model nastołowy o wymiarach maksymalnych (wys min/max x s xg) 497/609 x 370 x 300 mm.	
Dystans pomiędzy śrubą dociskową, a tłoczyskiem w zakresie 65mm ÷ 185 mm.	
Średnica tłoczyska nie mniej niż 106 mm.	
Średnica śruby dociskowej 45 mm.	
Komora umożliwiająca włożenie elementu o szerokości 145mm i długości 129mm.	
Możliwość wymiany górnej powierzchni tłoczyska w przypadku porysowania/uszkodzenia.	
Max nacisk 25 ton.	
Nastawa analogowa z manometrem o skali do 30t o rozdzielczości 1 tona	
Minimalny nacisk 1 tona.	
Maksymalna waga urządzenia do 63 kg	
Zasilanie ~230V, 50Hz.	
Osłona antyodłamkowa wykonana z filarów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz z PVC.	
Pokrętko do odpuszczania ciśnienia z prawej strony panelu sterowania.	
Drzwiczki osłony komory otwierane do przodu z wyłącznikiem krańcowym	
Podświetlany przycisk awaryjnego wyłączenia prasy	

<p>Do prasy winien być dołączony zestaw matryc do wykonania wypraski 10mm o max nacisku 7ton składający się z: 2 szt. jednostronnie wypolerowanej płytki do prasowania, podstawy z gałką i przyłączem podciśnienia, popychacz z uszczelką, pierścień mieszczący podstawkę, cylinder z uszczelką, łącznik do odpowietrzenia, płytkę do wypychania do góry nogami. Matryca mogąca pomieścić mniejszą matrycę 8mm, umożliwiającą sprasowanie wypraski 8mm przy jednoczesnym odciąganiu powietrza z próby.</p>	
<p>Winna posiadać możliwość późniejszego doposażenia prasy w matryce o średnicy 13 mm o max nacisku 14ton.</p>	
<p>Winna posiadać możliwość późniejszego doposażenia prasy w minipompę do przygotowywania tabletek w podciśnieniu, 100mbar, 6l/min</p>	