

Opis Przedmiotu Zamówienia

Urządzenie do powlekania zanurzeniowego typu Multi-station Impregnating and Drawing Coating Machine /do podłoży szklanych, Si (100), Si (111), szafirowych (Al₂O₃), porcelany i żywic/

- 1 sztuka

Cechy produktu

- Zaimportowana prowadnica liniowa i silnik służą do precyzyjnej kontroli równomiernej prędkości podnoszenia
- Zautomatyzowany system podawania próbek
- Płynna praca bez wibracji i poziom cieczy bez wibracji; zapewnia stabilność sprzętu i tworzy jednolitą folię
- Wykorzystując opracowany przez siebie system sterowania ściągaczem, prędkość ciągnięcia, wysokość ciągnięcia, czasy cyklu powlekania, czas zanurzania, opuszczanie prędkość i czas przebywania można regulować za pomocą programu 12
- 4,3-calowy (+/-3%), wysokiej klasy ekran dotykowy marki z przejrzystym interfejsem i łatwą obsługą
- Specjalna konstrukcja zacisku, bezpieczniejsze i mocniejsze mocowanie

Parametry techniczne produktu

1. Wysokość podnoszenia: 0-300 mm
2. Zakres prędkości podnoszenia: 1 ~ 9999 $\mu\text{m/s}$, minimalna rozdzielczość 1 $\mu\text{m/s}$
3. Zakres prędkości opuszczania: 1 ~ 9999 $\mu\text{m/s}$, minimalna rozdzielczość 1 $\mu\text{m/s}$
4. Dokładność pozycji: <0,01 mm
5. Dokładność prędkości: $\pm 0,01\%$
6. Czas zanurzania: 1 3600 s (+/-3%),
7. Czasy powlekania: 1 (1000 razy)
8. Czas przerwy w powlekaniiu: 1 3600 s (+/-3%),
9. Zasilanie: AC 220 V 50 Hz