

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa schodów modułowych, podestów do obsługi sceny
oraz podestów scenicznych**

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO TOWARU
<p>1. Schody modułowe – 2 sztuki <u>Wymiary:</u> Szerokość - 99 cm (+/- 5 cm) Wysokość - 80 cm (+/- 5 cm) Głębokość stopnia - 25 cm (+/- 5 cm) <u>Schody modułowe winny być:</u> - ze stałą wysokością stopni, - dostępność w co najmniej 4 różnych wysokościach, - wyposażone w regulację stopek umożliwiającą ustawienie i wypoziomowanie ich na nierównym podłożu. Materiał: profile stalowe, blat ze sklejki.</p> <p>2. Podest do obsługi sceny – 3 sztuki 2 x 0,5m w modułach 200 cm (+/- 1 cm) x 50cm (+/- 1 cm) <u>Wymiary :</u> Wysokość - 95 mm(+/- 5 mm) Szerokość - 2000 mm (+/- 5 mm) Głębokość - 500 mm (+/- 5 mm) Waga: 30,00 kg (+/- 10 kg) Dopuszczalne obciążenie – min. 750 kg/m² Ostateczny wymiar podestu do obsługi sceny</p>	



winien zostać skorygowany na etapie ustaleń dotyczących elementów multimedialnych, które winny zostać zlokalizowane na podeście.

Modułowość rozwiązania winna pozwolić na modyfikację ostatecznego gabarytu.

W zestawie:

- stelaż lub stopki w zależności od preferowanej wysokości podwyższenia.

Cechy charakterystyczne podestów:

- Materiał: aluminium, sklejka
- Modułowy podest sceniczny wykonany winien być z profilu aluminiowego (stop aluminium EN AW 6063), za pomocą którego łączymy ze sobą podesty w kształt, który chcemy uzyskać.

Akcesoria do podestu:

- kostki samopoziomujące,
- uchwyty schodów lub kostki montażowe
- Błat podestu winien być wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową,
- Podesty powinny być osadzone na nogach teleskopowych z regulacją w zakresie 60-100cm, które pozwalają na płynną i precyzyjną regulację w co najmniej 5 różnych zakresach wysokości.
- Zastosowanie podstawy nóg (stopy z tworzywa gumowego)
- Certyfikat: TÜV

3. Podest sceniczny 4x4 m w modułach 200 cm x 100 cm – 8 sztuk

Wysokość : 95 mm (+/-5 mm)

Szerokość: 2000 mm (+/-1 mm)

Głębokość: 1000 mm (+/-1 mm)

Waga: 30,00 kg (+/- 10 kg)

Dopuszczalne obciążenie – min. 750 kg/m²

Ostateczny wymiar podestu scenicznego winien



zostać skorygowany na etapie ustaleń dotyczących wyposażenia dodatkowego. Modułowość rozwiązania winna pozwolić na modyfikację ostatecznego gabarytu.

W zestawie :

- stelaż lub stopki w zależności od preferowanej wysokości podwyższenia.

Cechy charakterystyczne podestów:

- Materiał: aluminium, sklejka
- Modułowy podest sceniczny wykonany winien być z profilu aluminiowego (stop aluminium EN AW 6063), za pomocą którego łączymy ze sobą podesty w kształt, który chcemy uzyskać.

Aksesoria do podestu:

- kostki samopoziomujące
- uchwyty schodów lub kostki montażowe
- Błat podestu winien być wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą anti-poślizgową
- Podesty mogą być osadzone na nogach teleskopowych z regulacją w zakresie 60-100cm, które pozwalają na płynną i precyzyjną regulację w co najmniej 5 różnych zakresach wysokości
- Zastosowanie podstawy nóg (stopy z tworzywa gumowego)
- Certyfikat: TÜV

