

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kotara akustyczna wraz z systemem montażu

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO TOWARU
<p>I. Komplet winie składać się z dwóch części kotar, które zawieszane będą po lewej i prawej stronie okna – 7 kpl.</p> <p>Kotara winna być wykonana z ciężkiego welurowego/pluszowego materiału w kolorze np. butelkowej zieleni. Szyby zastony winno być z ukrytym pasem upinającym falowanie bez widocznych oczek. Całość winna być wykończona, obszyta i gotowa do zawieszenia.</p> <p>Długość każdej z dwóch części kotary: 4600mm (+ /- 1 mm)</p> <p>Szerokość każdej z dwóch części kotary: 1500-1700 (+/-1 mm) po zmarszczeniu</p> <p>II. Komplet winie składać się z dwóch części kotar, które zawieszane będą po lewej i prawej stronie – 1 kpl.</p> <p>Kotara winna być wykonana z ciężkiego welurowego/pluszowego materiału w kolorze np. butelkowej zieleni. Szyby zastony winno być z ukrytym pasem upinającym falowanie bez widocznych oczek. Całość winna być wykończona, obszyta i gotowa do zawieszenia.</p> <p>Długość każdej z dwóch części kotary: 4600mm (+ /- 1 mm)</p>	

<p>Szerokość każdej z dwóch części kotary: 5900-6100 mm (+ / - 1 mm) po zmarszczeniu. Dostawa i montaż dwóch szt. giętych karniszy na uchwytach ściennych.</p> <p><u>Tkanina:</u></p> <p>Winna być z przeznaczeniem na kotary lub zastony, redukująca hałasy zewnętrzne, wyciszająca pogłos we wnętrzu, zaciemniająca wnętrze. Tkanina winna być trudnopalna lub wykończona apreturą trudnopalną zapewniającą bezpieczeństwo pomieszczeń użyteczności publicznej.</p> <p>Gramatura: 620+/- 40 g/ mb, 415+/-29 g/m2</p> <p>Skład surowcowy: np. 100% Polyester</p> <p>Co najmniej 30 kolorów do wyboru w tym (np. z palety ciemnych zieleni)</p> <p>Drapowanie nie mniej niż: 70%.</p> <p>Kurczliwość nie mniej niż: +/- 1% mokre i suche.</p> <p>Karnisze w kolorze wybranym przez zamawiającego z palety minimum 5 kolorów.</p> <p>Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać pomiar w celu weryfikacji wymiarów, sposobu montażu i wyboru koloru.</p>	
--	--