

Katowice, 13.11.2013 r.

**UNIwersytet Śląski  
W KATOWICACH  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice**

W związku z planowanym zakupem **materiałów budowlanych** dla Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy Państwa do złożenia ofert cenowych.

Oferty prosimy składać do 21.11.13r. do godz. 12.00

Sprawę prowadzi Marcin Zawiliński, nr tel.: 32/359-2241.

Oferty proszę przysyłać na adres mailowy: marcin.zawilinski@us.edu.pl

lub w formie pisemnej na adres Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Dział Logistyki pok. 420

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	<p><b>Pianka montażowa</b> spełniająca wymienione kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pojemność 0,75L</li> <li>▪ rodzaj: letnia</li> <li>▪ temperatura pracy od 0<sup>0</sup> do +30<sup>0</sup></li> <li>▪ sposób aplikacji: za pomocą dołączonego wężyka</li> </ul> <p>Zastosowanie: do montażu, uszczelniania, izolacja termiczna i akustyczna, wypełnianie szczelin, osadzanie drzwi i okien</p>	2 szt.		

2.	<p><b>Emulsja gruntująca głęboko penetrująca CT 17 lub równoważna</b> spełniająca wymienione kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zużycie: od 0,1 do 0,5l/m<sup>2</sup> (w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża)</li> <li>▪ gęstość: ok. 1,0 kg/dm<sup>3</sup></li> <li>▪ temperatura stosowania od +5<sup>0</sup> C do +25<sup>0</sup> C</li> <li>▪ czas schnięcia: ok. 2 godz. w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno-wilgotnościowych</li> </ul> <p>Zastosowanie: preparat ma służyć do gruntowania podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków, preparat ma wzmacniać powierzchniowo podłoże, zmniejszać jego nasiąkliwość podłoża oraz poprawiać przyczepność podłoża.</p>	10 L		
3.	<p><b>Klej wysokoplastyczny do płytek ceramicznych Atlas Plus S1 20 kg lub równoważny</b> spełniający wymienione kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odkształcalność klasy S1 (lub równoważnej)</li> <li>▪ zużycie: 1,5 kg/1 m<sup>2</sup>/1 mm</li> <li>▪ grubość warstwy: 2 – 10 mm</li> <li>▪ przyczepność: ≥ 1 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ średnie zużycie: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>▪ temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5<sup>0</sup> C do +25<sup>0</sup> C</li> <li>▪ czas dojrzewania: 5 minut</li> <li>▪ żywotność: ok. 5 godzin</li> <li>▪ korygowalność: 10 minut</li> <li>▪ pełne obciążenie po ok. 3 dniach</li> </ul> <p>Zastosowanie: mocowanie płytek na trudnych podłożach, narażonych na odkształcenia i wyjątkowo trudne warunki użytkowania.</p>	3 op.		



4.	<p><b>Wylewka samopoziomująca 25 kg</b> spełniająca wymienione kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ miejsce przeznaczenia: wyrównująco - wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń</li> <li>▪ średnie zużycie: 1,8 kg / mm / m<sup>2</sup></li> <li>▪ grubość warstwy: 2-35 mm</li> <li>▪ czas schnięcia: do 72 godziny</li> <li>▪ podłoże: dowolne podłoże betonowe, jastrych cementowy lub anhydrytowy</li> </ul>	7 op.		
5.	<p><b>Tynk gipsowy ręczny Knauf Goldband 30 kg lub równoważny</b> spełniający wymienione kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa na bazie gipsu ze specjalnymi dodatkami</li> <li>▪ tynkiem wewnętrznym, przeznaczonym do nakładania ręcznego jednowarstwowego, do każdego rodzaju chropowatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych</li> <li>▪ średnie zużycie: 0,85 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>▪ czas schnięcia: ok. 7 dni (w zależności od grubości tynku, wilgotności, temp. powietrza)</li> <li>▪ średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm)</li> </ul>	3 op.		
6.	<p><b>Gładź szpachlowa o zwiększonej twardości Gipsar Plus 20 kg lub równoważna</b> spełniająca wymienione kryteria:</p> <p>Zastosowanie: do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Wypełniania niewielkich ubytków - może być używana do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gładzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zużycie 1 kg / m<sup>2</sup> / mm grubości warstwy</li> <li>▪ maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm</li> <li>▪ czas gotowości do pracy: min. 1 godzina</li> <li>▪ podłoże: beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe</li> </ul>	7 op.		



7.	<p><b>Farba emulsyjna kolor kremowy lub podobny (do ustalenia z Zamawiającym)</b>  <i>Spełniające następujące kryteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce, do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne)</li> <li>▪ może być stosowana do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych</li> <li>▪ gęstość: ok. 1,50 g/cm<sup>3</sup></li> <li>▪ stopień połysku: matowy</li> <li>▪ rozcieńczalnik :woda</li> <li>▪ średnie zużycie: ok. 0,25 l/m<sup>2</sup> (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)</li> <li>▪ temperatura stosowania (powietrza i podłoża: od +5°C do +25°C</li> <li>▪ metoda aplikacji: pędzel, wałek,</li> </ul>	15 L		
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--



8.	<p><b>Farba emulsyjna kolor biały</b>  <i>Spełniająca następujące kryteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce, do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne)</li> <li>▪ może być stosowana do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych</li> <li>▪ gęstość: ok. 1,50 g/cm<sup>3</sup></li> <li>▪ stopień połysku: matowy</li> <li>▪ rozcieńczalnik :woda</li> <li>▪ średnie zużycie: ok. 0,25 l/m<sup>2</sup> (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)</li> <li>▪ temperatura stosowania (powietrza i podłoża: od +5°C do +25°C</li> <li>▪ metoda aplikacji: pędzel, wałek</li> </ul>	10 L		
9.	<p><b>Oprawa oświetleniowa rastrowa natynkowa</b>  <i>Spełniająca następujące kryteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ moc maksymalne: 2 x36W</li> <li>▪ napięcie 230V</li> <li>▪ rodzaj trzonka: G13</li> <li>▪ materiał wykonania: metal</li> <li>▪ kolor: biały</li> </ul>	3 szt.		
10.	<p><b>Nakładka parapetowa PCV</b>  <i>Spełniająca następujące kryteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przeznaczona do renowacji starych parapetów - montaż na istniejących parapetach</li> <li>▪ możliwość montażu na parapetach o grubości do 5cm</li> <li>▪ nakładka parapetowa oklejana gładką folią,</li> <li>▪ okleina PCV, pozwala na łatwe utrzymanie parapetu w czystości</li> <li>▪ szerokość: 15 cm</li> <li>▪ zakończenia: listwa PCV w kolorze</li> </ul> <p><i>Przedmiotem zamówienia jest jeden odcinek długości 3 m i szerokości 15 cm</i></p>	3 m		

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna artykuły, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do sprzętu opisanego przez Zamawiającego powyżej. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową i wagową +/- 10% w opisie technicznym Zamówienia w stosunku do wskazanych wymiarów.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Oferty winny zawierać:

- Formę płatności - faktura VAT, płatna przelewem do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim wykonaniu zamówienia.
  - Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanych artykułów
  - Wartość brutto ogółem, obejmującą koszt przedmiotu zamówienia oraz jego dostarczenia i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (K-ce, ul. Bankowa 12 p. 420).
  - Dane osoby upoważnionej do kontaktów (imię i nazwisko, email, numer tel.)
- Z Oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodną z wymaganiami Zamawiającego zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej.
- Po uzyskaniu informacji o zamiarze sfinalizowana zakupu, Oferent winien w terminie 3 dni dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał oferty wraz z podpisaną Umową
- Dostawa przedmiotu umowy winna się odbyć w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

*Po przeanalizowaniu ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Umowy i zakupu.*



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

