

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DECYDUJĄCYCH  
O JAKOŚCI REALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Materiały podstawowe</b>	<b>Materiały proponowane Opisane parametrami technicznymi ze wskazaniem producenta (wypełnia wykonawca)</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Skrzydła drzwiowe „ 90 „, pełne fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami ( okleina buk )		
2.	Płytki olejoodporne o wymiarach 30 x 30 cm, kolor szary – RAL 9006		
3.	Płytki gres o wymiarach 30 x 30 cm, kolor szary, RAL - 9006		
4.	Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowa, winyleum, grubości 2 mm, jednorodna, jednowarstwowa, kolor beżowy, RAL - 1034		
5.	Tynk cienkowarstwowy silikatowy ( struktura rustykalna), barwiony w masie, kolor biały, RAL – 9010. Tynk musi zawierać składniki zapobiegające powstawaniu alg, pleśni i grzybów		
6.	Elewacyjne płytki klinkierowe o wymiarach 25 x 6,5 cm, kolor czerwony, RAL - 3020		
7.	Fasada z profili aluminiowych słupowo – ryglowa, kolor szary, RAL – 6026, szyby zespolone , szkło absorpcyjne,		
8.	Dźwig o napędzie hydraulicznym, udźwig 630kg, ilość drzwi w kabinie – szt. 3, kabina przelotowa otwierana na trzy strony, posadzka granitowa. Drzwi kabinowe i przystankowe – panele ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej		

.....  
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby  
upoważnionej  
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy