

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część A – wideoprojektor 1 szt. (wniosek 1000061570)

Producent: Model/typ:..... Rok produkcji:.....

| Parametr | Wymagania minimalne | Opis techniczny oferowanego sprzętu |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Technologia wyświetlania | DLP | |
| Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | |
| Jasność min. | 2500 ANSI Lumenów | |
| Kontrast min. | 18 000:1 | |
| Poziomu szumu max. | 26dB | |
| Waga (kg) max. | 2.92 | |
| Wejścia/Wyjścia | 2 x HDMI v1.4a 3D, VGA (RGB/YPbPr), Composite Video, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, RS232, 3D-Sync | |
| Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM | |
| Proporcje projekcji | 1.5 - 1.8:1 | |
| Wielkość ekranu | 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") przekątna 16:9 | |
| Odległość min. | 1.2 - 10 metrów | |
| Typ zoomu | 1.2x ręczny | |
| Żywotność lampy min. | 6000/4500 godz. (w trybie Eco/normal) | |
| Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | |
| Wbudowany głośnik min. | 10W | |
| Zasilanie | Wejście: 110 - 220V | |
| Pobór mocy max. | 224W tryb Jasny, 0.5W tryb Czuwania; 191W tryb ECO, | |

| Parametr | Wymagania minimalne | Opis techniczny oferowanego sprzętu |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | |
| Akcesoria standardowe | Kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna | |
| Obsługa 3D | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 | |
| Funkcje | Full 3D 1080p | |

.....
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy