

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część D

L.p.	INDEX	Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Opis techniczny oferowanego sprzętu
1	60325	urządzenie wielofunkcyjne Prędkość drukowania minimum 35 str./min Funkcje standardowe Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie Maksymalne dopuszczalne obciążenie minimum 80 000 stron miesięcznie1 Wydruki dwustronne Standardowo Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego, Wydajność minimum: 50 arkuszy 142 x 148 mm do 216 x 356 mm minimalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana minimalna 1200 x 1200) Prędkość procesora minimum 600 MHz Pamięć drukowania minimum (standardowa/ maksymalna) 256 MB / 768 MB Podłączenie 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi Funkcje drukowania Automatyczne drukowanie 2-stronne, Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, Job scheduling, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Print from local drive, Zapisz, Save and Print, Skalowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne Minimalna rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi Funkcje kopiowania Eliminacja tła, Book copying with center erase, Tworzenie broszury, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Przerwanie pracy, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Poster copying, Program Ahead Funkcje faksu Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczna redukcja, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Przekazywanie faksu do e-mail/faksu, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, Faks PC (tylko	1	

		system Windows), Faks zabezpieczony*		
		* - Wymagana linia telefoniczna.		
		Kompresja faksu JBIG, JPEG, MMR/MR/MH		
		Docelowe miejsca skanowania Skanowanie na FTP, Skanowanie na SMB, Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do folderu, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC		
		Funkcje zabezpieczeń 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Zabezpieczenia nadpisywania obrazów, Filtrowanie adresu MAC, Uwierzytelnianie sieciowe, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP, Zabezpieczone drukowanie		
		Obsługa mediów		
		Pojemność wyjścia 150 arkuszy		
		Pojemność na papier Taca (Taca boczna): 50 arkuszy		
		Taca 1: 250 arkuszy		
		Taca (opcjonalne): 520 arkuszy		
		Rozmiar papieru Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm		
		Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm		
		Taca (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm		
		Zużycie energii :		
		Tryb pracy maksimum: 600 W		
		oczekiwanie maksimum: 50 W		
		Power save maksimum: 10 W		
		Gwarancja minimum 24 miesięcy		
2	61198	urządzenie wielofunkcyjne	1	
		Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie		
		Parametry drukowania		
		Szybkość druku w czerni:		
		Tryb normalny minimum: 20 str./min		
		Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości)		
		Czerń: W ciągu maksimum 10 s		
		Cykl roboczy (miesięcznie, format A4)		

	minimum do 8000 stron		
	Technologia druku - Druk laserowy		
	Jakość druku w czerni (tryb best) - minimum 600 x 600 dpi		
	Języki drukowania PCLm/PCLmS		
	Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7,5 cm		
	Szybkość procesora minimum 600 MHz		
	Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych		
	Możliwość pracy bezprzewodowej - wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n		
	Łączność: tryb standardowy: port Hi-Speed USB 2.0, • wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n		
	Standardowa pojemność pamięci minimum 128 MB		
	Obsługa papieru		
	Standardowa pojemność podajnika papieru - podajnik na minimum 150 arkuszy		
	Standardowa pojemność odbiornika papieru - Odbiornik papieru na minimum 100 arkuszy wydrukiem do dołu		
	Drukowanie dwustronne - Ręczny (z obsługą przez sterownik)		
	Obsługiwane formaty nośników: A4; A5; koperty (ISO DL, C5, B5)		
	Rozmiary nośników, do dostosowania: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm		
	Nośniki: Papier (zwykły, LaserJet), koperty, folie, etykiety, pocztówki		
	Obsługiwana gramatura nośników: Podajnik 1: 60 – 163 g/m ²		
	Specyfikacje dotyczące skanerów		
	Typ skanera - Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów		
	Rozdzielczość skanowania, optyczna - minimum 1200 dpi		
	Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4) - minimum 7 str./min w czerni, minimum 5 str./min w kolorze		
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów - Standardowo minimum 35 arkuszy		

		Formaty plików, obsługiwane: PDF, TIF, BMP, PNG, JPG,		
		Wymiary i waga		
		Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)		
		430 x 440 x 310 mm		
		Waga maksimum 10 kg		
		Gwarancja minimum 12 miesięcy		

.....
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy