

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI A

1. KAMERA PROFESJONALNA (KAMKORDER) szt.1

Dane techniczne

Kamera

Obrazowanie

urządzenie 3-chipowe 1/3 cala typu Exmor CMOS z układem pikseli ClearVid

Skuteczność elementów obrazu

Ok. 1.037.000 pikseli z układem ClearVid

Wbudowane filtry optyczne

Czysty, 1 / 4, 1 / 16, 1 / 64

Minimalne oświetlenie:

1,5 lx (auto gain, auto iris, 1 / 25 migawki)

Prędkość migawki

Auto, Reczna 50i/50p/25p: 1 / 3 - 1 / 10000 sek.

Powolna migawka (SLS)

1 / 4, 1 / 8, 1 / 15, 1 / 30 sek.

Funkcje Slow & Quick Motion

200 klatek na sekundę, ulepszone nagrywanie Smooth Slow Record (rozdzielczość obrazu jest ograniczona).

Balans bieli

Auto, (pozycje A / B), wewnątrz (3200 K), na zewnątrz (do wyboru poziom -7 do +7, ok.. 500K/step), ręczny WB Temp (do wyboru 2300K do 15000K, 100K/step)

Wzmocnienie

-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB, AGC

Obiektyw

Zoom

Sony G Lens, 20x (optyczny), 1.5x Digital Extender

Ogniskowa

f = 4,1 do 82,0 mm (ekwiwalentny do f = 29,5 do 590 mm w trybie 16:9, f = 36,1 do 722 mm w trybie 4:3 na 35 mm)

Ostrość

AF / MF do wyboru, 800 mm do (MACRO OFF), 10 mm do (MACRO ON, Szeroki), 800 mm do (MACRO ON, Tele)

Stabilizator obrazu

Wł / wył do wyboru, zmiana obiektywu

Średnica filtra

72 mm

Sekcja VTR

Format zapisu wideo HD

MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)

Format zapisu wideo SD

MPEG-2 PS

Format zapisu audio w formacie HD

Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz

Format zapisu SD Audio

Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz

Prędkość zapisu

AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD HQ (9 Mb / s) 1440x1080/50i, AVCHD LP (5 Mb / s) 1440x1080/50i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/50p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/50p, MPEG SD HQ (9 Mb / s) 720x576/50i, MPEG SD HQ (9 Mb / s) 720x576/50i (25p Scan)

Nagrywanie / Czas odtwarzania

170 minut (2h 50m) z 32GB pamięci Memory Stick PRO Duo HX-FX (24Mbps) nagrywanie Linear PCM 2ch

Monitoring

Wizjer

0,45 cala ok. typu. 1226880 punktów (852 × 3 [RGB] × 480), proporcje 16:9

Built-in LCD

3,2 cala typu XtraFine LCD, approx. 921600 punktów, typ hybrydowy, proporcje 16:9

Audio

Wbudowany mikrofon

mikrofon stereo

Media

Rodzaje

Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo(TM), Memory Stick PRO-HG Duo HX, SDHC

Wejścia / wyjścia

Wejście audio

XLR 3-pin (żeńskie) (x 2), line / mic / mic +48 V

Wyjście zespolone

RCA Typ (x 1)

Wyjście S-Video

N / A (opcjonalnie VMC-15FS jest wymagane).

Wyjście Audio

typu RCA (CH-1, CH-2)

Wyjście Komponentowe

RCA Typ (x 3) za pośrednictwem A / Multi V

SDI

BNC (x 1), HD-SDI/SD-SDI do wyboru

USB

urządzenia USB Mini-B (x 1)

Wyjście słuchawkowe

Stereo mini jack (x 1)

Wyjście głośnikowe

monofoniczne

Wejście DC

Przewód zasilający

Zdalne

Zdalny

Wyjście HDMI

złącze HDMI (x 1)

Dostawa zawiera:

- Kamkorder wraz z 24 miesięczną gwarancją producenta

-

Osłona soczewki

- Jednostka IR remote comander (TM)

- Kabel USB

- Kabel łączący A/V

- Kabel Component video

- Pasek naramienny

- Instrukcja obsługi

- Oprogramowanie oraz sterowniki

- Bateria NP-F570 InfoLITHIUM 'L' lub równoważna

- Zewnętrzny mikrofon

- Ładowarka AC-VQL1BP lub równoważna