

INDEX	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	CENA NETTO za 1 szt.	CENA BRUTTO za 1 szt.	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU
28065_1_2	Urządzenia wielofunkcyjne formatu A3 wraz z terminalem, umożliwiające kopiowanie i drukowanie czarno-białe oraz skanowanie	2					
	KOPIARKA						
	Proces kopiowania: Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne						
	Prędkość kopiowania: minimum 28 kopii A4 na minutę						
	Rozdzielczość: 600 dpi						
	Czas nagrzewania: do 25 sek.						
	Prędkość wykonania pierwszej kopii: do 5 sek.						
	Pamięć: minimum 768 MB + minimum 40 GB HDD						
	Pojemność wejściowa papieru: 3.100 arkuszy A4						
	Finisz na 500 arkuszy						
	Rozmiar papieru: A5 - A3						
	Gramatura papieru: 55 – 155 g/m2						
	Waga: Mniej niż 70 kg						
	DRUKARKA						
	Prędkość drukowania: min. 28 wydruków A4 na minutę						
	Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX,						
	Opcja: IEEE 1284/ECP, sieć bezprzewodowa LAN (IEEE 802.11a/g, WPA),						
	Bluetooth, Gigabit Ethernet						
	SKANER						
	Prędkość skanowania pełnokolorowe: minimum 35 stron na minutę						
	Prędkość skanowania czarno-białe: minimum 50 stron na minutę						
	Rozdzielczość: 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI)						
	Rozmiar oryginału: A5 - A3						
	Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN						
	Skanowanie do e-mail, do folderu: SMB, FTP, NCP protokół (z zabezpieczeniem logowania)						
	TERMINAL						
	- Napięcie zasilania 12...24 V d.c.						
	Pobór mocy do 3W.						
	- Interfejs sieciowy ethernet 10/100 Mb.						
	- Interfejs szeregowy – RS232						
	- Wejścia binarne – 8 x separowane galwanicznie, napięciowe 9 do 24V.						
	- Wyjście napięcia pomocniczego: 15 V d. c. moc 1W.						
	- Wyświetlacz LCD graficzny 128 x 64 pikseli.						
	Klawiatura silikonowa podświetlana.						
	Pełna integracja z systemem kontroli kosztów wydruków – posiadanym przez zamawiającego modulem Printoscope Cost Control						
	Autoryzacja użytkownika korzystającego z terminala może odbywać się za pomocą kodów PIN lub kart identyfikujących zbliżeniowych.						
	GWARANCJA: minimum 36 miesięcy						
28065_3	urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 wraz z terminalem, umożliwiające kolorowe kopiowanie, drukowanie i skanowanie	1					
	KOPIARKA						
	Proces kopiowania: elektrostatyczny, laserowy						
	Szybkość kopiowania: minimum 25 str./min. mono i kolor						
	Rozdzielczość kopiowania: 600dpi						

	Wielokrotne kopiowanie: do 999 kopii						
	Czas nagrzewania: mniej niż 30 sekund od włączenia						
	Czas uzyskania pierwszej kopii mono: 7 sekundy; kolor: 10 sekundy						
	Skalowanie: 25 – 400%						
	Pamięć: minimum 1,5 GB + dysk twardy minimum 160GB						
	Pojemność kaset na papier: minimum 1600 arkuszy						
	Wewnętrzny finisz z możliwością zszywania o pojemności 500 arkuszy						
	Rozmiar papieru: A6 – A3						
	Gramatura papieru: 55 – 260g/m2						
	Druk dwustronny: standard						
	Waga: do 105kg (z ADF)						
	DRUKARKA						
	Szybkość druku: minimum 25 str./min. mono i kolor						
	Języki drukowania: PCL5c, PCL6						
	Rozdzielczość druku: 1200dpi						
	Interfejsy: standardowo: USB 2.0, Ethernet 10/100, USB Host, opcjonalnie: LPT, Wireless LAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet, czytnik USB/SDSKANER						
	Szybkość skanowania mono: minimum 40 obrazów A4 na minutę						
	Szybkość skanowania kolor: minimum 25 obrazów A4 na minutę						
	Rozdzielczość skanowania: 600dpi, (1200 dpi – TWAIN)						
	Format oryginałów: A5 – A3						
	Typy plików wyjściowych: PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF						
	Sterowniki: sieciowy, TWAIN						
	Skanowanie: do e-mail, do folderu SMB, FTP, NCP						
	TERMINAL						
	- Napięcie zasilania 12...24 V d.c.						
	Pobór mocy do 3W.						
	- Interfejs sieciowy ethernet 10/100 Mb.						
	- Interfejs szeregowy – RS232						
	- Wejścia binarne – 8 x separowane galwanicznie, napięciowe 9 do 24V.						
	- Wyjście napięcia pomocniczego: 15 V d. c. moc 1W.						
	- Wyświetlacz LCD graficzny 128 x 64 pikseli.						
	Klawiatura silikonowa podświetlana.						
	Pełna integracja z systemem kontroli kosztów wydruków – posiadanym przez zamawiającego modulem Printoscope Cost Control						
	Autoryzacja użytkownika korzystającego z terminala może odbywać się za pomocą kodów PIN lub kart identyfikujących zbliżeniowych.						
	GWARANCJA: minimum 36 miesięcy						
	Razem URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE:	3	RAZEM BRUTTO:				