

LEGENDA:

- Przewód kanalizacyjny prowadzony pod posadzką bądź po ścianie
- Przewód kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji
- Zimna woda - rury wielowarstwowe
- Ciepła woda - rury wielowarstwowe
- Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
- Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe
- Przewód odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD
- (w0) Pion instalacji wodnej
- (1) Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- (H1) Pion instalacji hydrantowej
- M Muszla ustępowa
- Mr Muszla ustępowa z rozdrabniaczem
- Um Umywalka
- Zl Zlew
- Zz Zawór ze zwężką do węża
- Wp Wpust podłogowy
- Pi Pisuar
- H Hydrant wewnętrzny Dn25
- Strefy wydzielenia p.poż.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

25 x 3,5(Z)
20 x 2,8(C)/16 x 2,2(Cy) - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielowarstwowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

Dn 40(Z)
Dn 32(C)/Dn 15(Cy) - Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych (podano średnicę nominalną) Z-woda zimna, C-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna

35 x 1,5 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i zewnętrznie zaciskowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów)

Ø50 - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji sanitarnej Rury prowadzone pod posadzką w piwnicy wykonać z rur PVC grubościennych

Ø50 PE-HD - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji odprowadzającej skropliny Przewody wykonać z rur HDPE łączonych na zgrzewanie

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POSADZKA
II PIĘTRO			
	CZĘŚĆ A		
2.01	Klatka schodowa 1	16,58	gres/kamień
2.02	Komunikacja (przed windą)	3,54	gres
2.03	Winda towarowo-osobowa	2,10	wykł.pcv
2.04	Komunikacja ogólna	91,37	gres
2.05	Komunikacja (przedsionek)	5,34	gres
2.06	WC damskie	3,61	gres
2.07	WC męskie	6,74	gres
2.08	WC dla niepełnosprawnych	4,92	gres
2.09	Pokój biurowy dla 4 os.	22,02	wykł.dywanowa
2.10	Sala konferencyjno-szkoleniowa	37,35	wykł.dywanowa
2.11	Pokój socjalny z aneksem kuchennym	8,96	gres
2.12	Pomieszczenie magazynowe UŚ	21,67	wykł.pcv
2.13	Pomieszczenie magazynowe UŚ	22,05	wykł.pcv
2.14	Pom. warsztatowo-szkoleniowe	39,47	wykł.pcv
2.15	Pom. warsztatowo-szkoleniowe	57,06	wykł.pcv
S2	Studnia doświetlająca	2,01	gres/kamień
	CZĘŚĆ B		
2.16	Łącznik na poddaszu	7,65	wykł.pcv
2.17	Maszynownia wentylacyjna	17,70	wykł.pcv
2.18	Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej	86,98	wykł.pcv
2.19a	Pom. techniczne do nagrań nr 1	12,30	wykł.pcv
2.19b	Pom. techniczne do nagrań nr 2	16,10	wykł.pcv
2.20	Wspólne zaplecze gospodarcze	20,66	wykł.pcv
2.21	Wspólny newsroom	34,87	wykł.dywanowa
2.22	Komunikacja ogólna	47,10	wykł.pcv
2.23	Pokój biurowy dla 4 os.	28,11	wykł.dywanowa
2.24	Pomieszczenie porządkowe	2,97	gres
2.25	Winda osobowa	1,54	wykł.pcv
2.26	Klatka schodowa 2	10,27	gres
2.27	Studio telewizyjne	37,28	wykł.dywanowa
2.28	Pokój reżyserki studio tv	14,45	wykł.dywanowa
2.29	WC nps	4,98	gres
2.30	WC damski i męski	6,58	gres
2.31	Klatka schodowa 3	5,44	gres
2.32	Pokój reżyserki 1 studio radiowe	11,19	wykł.dywanowa
2.33	Studio radiowe 1	13,39	wykł.dywanowa
S1	Studnia doświetlająca	6,75	pos. betonowa
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	731,10	

temat: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej nr 5 w Katowicach.

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 9491673628
REGON 020378237
ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026
e-mail: biuro@lsprojekt.pl
www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice, nr działek: 198,200/2, AM41, obręb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie

tytuł rys.: PROJEKT BUDOWLANY Rzut II piętra – instalacja wod.-kan.

branża		podpis:
SANITARNA	PROJEKTANT : mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Sebastian Gajek nr upr. 238/02	podpis:
skala rys. 1:100	data 20.01.2016	nr rys. WK–04