

LEGENDA:

- Przewód kanalizacyjny prowadzony pod posadzką bądź po ścianie
- Przewód kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacji
- Zimna woda - rury wielowarstwowe
- Ciepła woda - rury wielowarstwowe
- Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
- Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe
- Przewód odprowadzenia spalin z cetral wentylacyjnych PE-HD
- w0 Pion instalacji wodnej
- 1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- H1 Pion instalacji hydrantowej
- M Mufa ustępowa
- Mr Mufa ustępowa z rozdrabniaczem
- Um Umywalka
- Zl Zlew
- Zz Zawór ze zwężką do węża
- Wp Wpust podłogowy
- Pi Pisuar
- H Hydrant wewnętrzny Dn25
- Strefy wydzielenia p.poż.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

- 25 x 3,0/2) (20 x 2,8/2) (16 x 2,2/2)) - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych (podano średnice zewnętrzną x grubość ścianki przewodów) Cw-woda zimna, Cc-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna
- Dn 40x2) (Dn 32/25/20/16/12) - Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych (podano średnicę nominalną) Cw-woda zimna, Cc-woda ciepła, Cy- woda cyrkulacyjna
- 16 x 1,5 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i zewnętrznie zaciskowych (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów)
- Ø50 - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji sanitarnej Rury prowadzone pod posadzką w piwnicy wykonać z rur PVC grubościennych
- Ø50 PE-HD - Średnice zewnętrzne przewodów kanalizacji odprowadzającej skroplliny Przewody wykonać z rur HDPE łączonych na zgrzewanie

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
I PIĘTRO			
	CZĘŚĆ A		
1.01	Klatka schodowa 1	15,95	gres/kamień
1.02	Komunikacja (przed windą)	3,54	gres/kamień
1.03	Winda towarowo-osobowa	2,10	wykt.pcv
1.04	Dział spraw obronnych i ochrony - poza obrębem opracowania	96,02	pos. istniejąca
1.05	Schody na antresolę	6,52	wykt.pcv
1.06	Pokój reżyserki	15,68	wykt.pcv
1.07	Pokój biurowy dla 4 osób	21,27	wykt.pcv
1.08	Komunikacja	8,45	wykt.pcv
S2	Słudnia doświetlająca	2,01	gres/kamień
	CZĘŚĆ B		
1.08a	Komunikacja ogólna	37,81	gres
1.08b	Klatka schodowa 3	2,93	gres
1.09	Pokój socjalny z aneksem kuchennym	23,67	gres
1.10	Sala wielofunkcyjna-poziom +01	47,84	gres
1.11	Winda osobowa	1,54	wykt.pcv
1.12	Pokój matki z dzieckiem	2,59	gres
1.13	WC dla niepełnosprawnych	5,34	gres
1.14	Klatka schodowa 2	10,27	gres
S1	Słudnia doświetlająca	6,75	pos. betonowa
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	310,28	

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 9491673628 REGON 020378237
ul. Wyszyńskiego 19, 54-079 Wrocław
kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026
e-mail: biuro@lsprojekt.pl
www.lsprojekt.pl

temat: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej nr 5 w Katowicach.

inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice, nr działek: 198,200/2, AM41, obręb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie

tytuł rys.: PROJEKT BUDOWLANY
Rzut I piętra – instalacja wod.kan.

branża	PROJEKTANT :	podpis:
SANITARNA	mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Sebastian Gojek nr upr. 238/02	podpis:
		podpis:

skala rys.	data	nr rys.
1:100	20.01.2016	WK–03