

## Opis przedmiotu zamówienia

### Część A

**Wykaszarka mechaniczna żyłkowa z napędem spalinowym (np. model STIHL FS 250) – 1 szt.**

- moc minimalna: **1,6KW/2,2KM**,
- minimalna pojemność skokowa: **40,2cm<sup>3</sup>**,
- ciężar: **6,3-7 kg (bez narzędzia tnącego/osłony)**,
- **głowica żyłkowa automatyczna**,
- poziom wibracji uchwytu: **nie większy niż: 6,4 m/sek<sup>2</sup> - uchwyt lewy oraz 3,4 m/sek<sup>2</sup> - uchwyt prawy.**

### Część B

**Wykaszarka mechaniczna żyłkowa z napędem spalinowym (np. model HUSQVARNA 355Rx) – 1 szt.**

- moc minimalna: **2,8 kW / 3,75 KM**,
- minimalna pojemność skokowa: **53,3 cm<sup>3</sup>**,
- ciężar: **9,2-10 kg (bez urządzenia tnącego)**,
- **głowica żyłkowa automatyczna**,
- drgania przy prędkości maks.: **nie większe niż: uchwyt lewy/prawy – 1,9/2,3 m/s<sup>2</sup>**

### Część C

**Wykaszarka mechaniczna żyłkowa z napędem spalinowym (np. model Kawasaki KBH 48 A) – 1 szt.**

- moc minimalna: **2.21 kW / 3 KM**,
- minimalna pojemność skokowa: **48 cm<sup>3</sup>**,
- **głowica żyłki z systemem automatycznego wysuwania żyłki**
- rodzaj paliwa: **2-surowy premix (stosunek 50:1)**,
- pojemność baku: **1 litr**,
- **filtr powietrza suchy**
- Wyposażenie: **szelki profesjonalne, okulary ochronne, głowica żyłkowa, tarcza metalowa 3 - zębna.**