

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Jedn. miary	Ilość	Nazwa producenta, nr katal./kod/indeks oraz opis techniczny **	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN
1	<p>Jednokanałowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z wydmuchem trzony kolorowe; DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem, 20-200ul, D200 lub równoważny</p> <p>Jednokanałowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (20-200uL), z wydmuchem, z wyrzutnikiem, autoklawowalna w całości, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie wymagająca ciągłego sprawdzania parametrów, odporna na promieniowanie UV w długim okresie czasu. Pipeta winna posiadać możliwość dualnej nastawy objętości: przyciskiem pipetowania lub pokrętką nastawy pojemności, blokadę zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadać możliwość identyfikacji użytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierścieni, regulowaną długość wyrzutnika umożliwiającą przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). Pipeta winna być wyposażona w uniwersalne trzony współpracujące z końcówkami różnych producentów.</p>	szt.	1			
2	<p>Jednokanałowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z wydmuchem trzony kolorowe; DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem, 100-1000ul, D 1000 lub równoważny</p> <p>Jednokanałowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (100-1000uL), z wydmuchem, z wyrzutnikiem, autoklawowalna w całości, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie wymagająca ciągłego sprawdzania parametrów, odporna na promieniowanie UV w długim okresie czasu. Pipeta winna posiadać możliwość dualnej nastawy objętości: przyciskiem pipetowania lub pokrętką nastawy pojemności, blokadę zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadać możliwość identyfikacji użytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierścieni, regulowaną długość wyrzutnika umożliwiającą przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). Pipeta winna być wyposażona w uniwersalne trzony współpracujące z końcówkami różnych producentów.</p>	szt.	1			

3	Jednokanałowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z wydmuchem trzony kolorowe; DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem, 1000-5000ul, D 5000 lub równoważny Jednokanałowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (1000-5000uL), z wydmuchem, z wyrzutnikiem, autoklawowalna w całości, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie wymagająca ciągłego sprawdzania parametrów, odporna na promieniowanie UV w długim okresie czasu. Pipeta winna posiadać możliwość dualnej nastawy objętości: przyciskiem pipetowania lub pokrętką nastawy pojemności, blokadę zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadać możliwość identyfikacji użytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierścieni, regulowaną długość wyrzutnika umożliwiającą przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). Pipeta winna być wyposażona w uniwersalne trzony współpracujące z końcówkami różnych producentów.	szt.	1			
łącznie wartość netto:*						

.....  
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej  
osoby upoważnionej do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy

\*) Kwotę z poz. "łącznie wartość netto" należy przenieść do pkt 1 formularza ofertowego (załącznik nr 1 A); kwota ta będzie stanowiła podstawę wyliczenia ceny oferty brutto

Wszystkie ceny powinny być podane do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół

**\*\*) W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 2 formularza cenowego) dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 5 informacji „zgodny” oraz niewypełnienie kolumny nr 5. Będzie to równoznaczne z oferowaniem produktu "producenta referencyjnego" określonego przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.**

**W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 5 poprzez podanie nazwy producenta, nr katalogowego lub kodu lub indeksu identyfikującego oferowany asortyment oraz opisu technicznego oferowanego produktu**