

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sufitu podwieszonego stołówki  
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013

Stawka roboczogodziny : 10.00 zł  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 60.00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 22383.38 zł  
Podatek VAT : 5148.18 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 27531.56 zł

**Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści jeden i 56/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont sufitu podwieszonego stołówki</b>					
1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie pow. podłóg folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
		183.04	m <sup>2</sup>	183.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.040</b>
2	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie boazerii drewnianej z pow. sufitu	m <sup>2</sup>		
		183.04	m <sup>2</sup>	183.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.040</b>
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian i filarów z boazerii	m <sup>2</sup>		
		115.62	m <sup>2</sup>	115.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.620</b>
4	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie łat montażowych boazerie	m <sup>2</sup>		
		115.62	m <sup>2</sup>	115.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.620</b>
5	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) po zdemontowanych łatach montażowych / 20 % pow.boazerii/ 115.62* 0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.124</b>
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		115.62	m <sup>2</sup>	115.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.620</b>
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i filarach	m <sup>2</sup>		
		176.16	m <sup>2</sup>	176.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
8	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		183.04	m <sup>2</sup>	183.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.040</b>
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		176.16	m <sup>2</sup>	176.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.60	m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		2.60	m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
12	kalk. własna	opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		2.60	m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>