

KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA LASEROWA szt.1**Opis techniczny**

Typ	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Dostępne funkcje główne	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
DANE TECHNICZNE DRUKARKI	
Szybkość drukowania	Do 33 str./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczne drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi, do 1200 x 600 dpi (rozszerzone)
Drukowanie dwustronne	Automatyczne
Drukowanie z nośnika pamięci	Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF
Podajnik papieru	Kaseta o pojemności 500 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Maksymalna pojemność podajnika papieru	1500 arkuszy
Pojemność tacy	50 arkuszy
Funkcja wykańczania	Grupa
Typy obsługiwanych nośników	papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond , folia przezroczysta, etykiety, koperty
Formaty obsługiwanych nośników	Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, koperty, formaty niestandardowe
Gramatura obsługiwanych nośników	Kaseta: od 60 do 128 g/m2, Podajnik ręczny: od 60 do 190 g/m2
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Mac OS 9.1
SPECYFIKACJA KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania	Do 33 str./min (A4)
Czas druku pierwszej kopii	8 sekund lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600x600 dpi
Ilość kopii	Do 99 kopii
ZOOM	25-400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	kopiowanie wielokrotne, łączenie 2 w 1, łączenie 4 w 1
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Opcjonalny/Standard	Standard
Typ	Płaski skaner kolorowy
Formaty obsługiwanych nośników	A4, A5, Legal, Letter; formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 139,7 mm x 128 mm)
Rozdzielczość skanowania	Tryb Pull Scan Płyta: do 600 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym
Metody skanowania	Push Scan Pull Scan Skanowanie do pamięci USB: Tak
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed
Praca w sieci	wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Szybkość procesora	300 Mhz
Pamięć	256 MB (wspólna)
Panel sterowania	liniowy monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem
Waga max	18,5 kg (19,1 kg z kartridżem startowym)
Pobór mocy max	Maksymalny: Około 1200 W Tryb gotowości: około 9 W Tryb uśpienia: ok. 2,5 W

Opis przedmiotu zamówienia- załącznik 2 do SIWZ DZP.381.55.2014.DW

Poziom hałasu max	Praca: 70,6 dB lub mniej Tryb gotowości: 43 dB lub mniej
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Dedykowane przez producenta danego modelu dołączone na płytkach CD-ROM
Funkcje zabezpieczeń	Filtrowanie adresów IP/Mac, identyfikatory działów, standard Security Print (oparty o pamięć RAM).
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE wymagane	
Kaseta z tonerem	TONER o wyd. do 6000 stron szt.1 + kartridż startowy o wyd. do 2200 stron szt.1