

Opis przedmiotu zamówienia

Powłoka

- Objętość 3400m³ +/- 100m³
- Tkanina powłoki - nylon,
- Górna część powłoki (1/3 całości) z tkaniny typu long life – gwarancja minimum: 600h lotu, 5 lat
- Pozostała część powłoki – gwarancja minimum: 300h lotu, 5 lat
- Powłoka o gładkiej, smukłej powierzchni posiadająca 24 bryty
- Wentyle obrotowe
- Powłoka balonu powinna być wykonana w barwach niebiesko zielonych i mieć naniesione dwa logotypy oraz rzepy umożliwiające umieszczenie banneru reklamowego o wymiarach - szer. 7 brytów dł. 8 paneli - (patrz: załącznik nr 2B) .

Kosz

- Wykonany z rattanu – gwarancja minimum: 2 lata
- szer. 1.10m, dł. 1.60m (+/- 0.05m), wysokość burt bocznych minimum 1.10m
- Stalowe stopnie do wchodzenia do kosza
- Pośrednie uchwyty do podnoszenia kosza

Palnik i zbiorniki gazu

- Podwójny palnik dedykowany dla zamawianego balonu, zgodny z IOT o masie nie większej niż 20kg – gwarancja minimum: 2 lata
- 2 butle na ciekły gaz o masie własnej (tara) nie większej niż 18kg i pojemności nie mniejszej niż 60l każda – z aktualną legalizacją
- Jeden wąż zasilający zarówno palnik główny jak i świeczkę pilota (bez dodatkowych węży dla świeczki pilota)
- Oddzielny zawór whispera (cichy palnik) i oddzielny zawór na palnik główny

Minimalne wyposażenie

- Szybkie zawory (kulowe) na butlach ciekłego gazu
- Bezpieczne zawory odpowietrzające (Safe vents) na butlach ciekłego gazu
- Apteczka, gaśnica, wleczka min. 50m
- Wentylator /spalinowy/ do napełniania powłoki balonu o mocy 8 (+/- 1) kW

Dodatkowe wymagania:

- Zredukowana Maksymalna Masa Startowa mniejsza od 1000 kg
- 5-letni bezpłatny serwis przy nalocie rocznym średnio 100 h