

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

OPZ 95192

### **1.Stół konferencyjny (pom.2) – 9 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 1200mm (+/-3%)

Głębokość 750-800mm

Wysokość: 720-760mm

Blat o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

Stelaż ( nogi) aluminiowy – profil 30x60mm (+/-3%) , 2 sztuki

Uwaga: stelaż wykonany w formie jednego elementu ( bez łączeń) w kształcie odwróconej do góry nogami litery U.

Każda noga powinna zawierać jedną stopkę regulowaną: regulacja w zakresie do 20mm; razem: 4 szt.

Między dolną krawędzią blatu biurka a stelażem należy zachować dystans 10mm (+/-3%)

Łączenie elementów blatu, stelaża (nóg) i osłony płytowej w sposób rozłączny za pomocą śrub M6 lub metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Blat powinien mieć „strukturę biurową” rozpraszającą światło.

W jednym ze stołów – w blacie należy przewidzieć przelot kablowy z zaślepką fi 80mm.

### **2. Biurko ( pom.3) – 3 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 1150mm (+/-3%)

Głębokość 600-650mm

Wysokość: 720-760mm

Blat o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

Stelaż ( nogi) aluminiowy – profil 30x60mm (+/-3%), 2 sztuki

Uwaga: stelaż wykonany w formie jednego elementu ( bez łączeń) w kształcie odwróconej do góry nogami litery U.

Każda noga powinna zawierać jedną stopkę regulowaną: regulacja w zakresie do 20mm, razem: 4 szt.

Między dolną krawędzią blatu biurka a stelażem należy zachować dystans 10mm (+/-3%)

Łączenie elementów blatu, stelaża (nóg) i osłony płytowej w sposób rozłączny za pomocą śrub M6 lub metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Blat powinien mieć „strukturę biurową” rozpraszającą światło.

W każdym blacie (3szt) należy przewidzieć przelot kablowy z zaślepką fi.80mm (+/-3%)

### **3.Stolik ( pom.3) – 1 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 600-650mm

Głębokość 600-650mm

Wysokość: 720-760mm

Blat o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

Stelaż (nogi) aluminiowy – profil 30x60mm(+/-3%), 2 sztuki

Uwaga: stelaż wykonany w formie jednego elementu ( bez łączeń) w kształcie odwróconej do góry nogami litery U.

Każda noga powinna zawierać jedną stopkę regulowaną: regulacja w zakresie do 20mm, razem: 4 szt.

Między dolną krawędzią blatu biurka a stelażem należy zachować dystans 10mm (+/-3%)

Łączenie elementów blatu, stelaża (nóg) i osłony płytowej w sposób rozłączny za pomocą śrub M6 lub metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Blat powinien mieć „strukturę biurową” rozpraszającą światło.

### **4. Kontener niski (pom.3) – 1 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 400-420mm

Głębokość 550-600mm

Wysokość: 550-600mm

Kontener wyposażony w 3 szuflady + 1 piórnik

Korpus – płyta meblowa o grubości min.18mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

Wieniec górny – płyta meblowa o grubości min. 18mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

Szuflady metalowe w kolorze szarym, fronty szuflad z płyty meblowej ( grubość min. 18mm) w kolorze orzech caravaggio lub równoważny – prowadnice kulkowe, zamek centralny, łamany klucz, blokada wysuwu kolejnej szuflady, piórnik jako osobna szuflada, domykacz gazowy – „cichy domyk” – 3 szt. + 1 szt. piórnik

Kółka twarde do miękkich powierzchni (wykładzina, dywan) z blokadą „stop”, łożyskowane

Uchwyty poziome 160-220 x 8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokąta – wykończenie: stal szorstkowa – 4 sztuki.

Łączenie elementów za pomocą kołków i kleju lub metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia.

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub równoważny

## **5. Regał niski ( pom.2) – 2 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 1200-1250mm

Głębokość 430-450mm

Wysokość: 1100-1200mm

Wieniec górny o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Boki, wieniec dolny oraz ściana tylna o grubości min.18mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Fronty płytowe o grubości min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Szafka wyposażona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokąta – wykończenie: stal szorstkowana – 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.

W środku szafy zamontowane 4 półki i jedna pionowa przegroda pionowa – wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min.18mm, kolor: antracyt. Krawędzie półek i przegrody oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm, kolor: antracyt.

Półki z możliwością wyjęcia, element do mocowania półek zabezpieczający je przed przesunięciem lub wypadnięciem.

Regulacja wysokości półek – co 50mm nawiercić otwory ( w bocznych płytach) na kołki pod półki.

Łączenie elementów za pomocą metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia.

## **6.Regal niski ( pom.2) – 1 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 1200-1250mm

Głębokość 430-450mm

Wysokość: 1100-1200mm

Wieniec górny o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Boki, wieniec dolny oraz ściana tylna o grubości min.18mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Fronty płytowe o grubości min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Szafka wyposażona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokąta – wykończenie: stal szczotkowana – 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.

W środku szafy zamontowane 4 półki i jedna pionowa przegroda pionowa – wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min.18mm, kolor: antracyt. Krawędzie półek i przegrody oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm, kolor: antracyt.

UWAGA: Dwie górne półki otwarte.

Półki z możliwością wyjęcia, element do mocowania półek zabezpieczający je przed przesunięciem lub wypadnięciem.

Regulacja wysokości półek – co 50mm nawiercić otwory ( w bocznych płytach) na kołki pod półki.

Łączenie elementów za pomocą metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia.

## **7. Regał wysoki (pom.3) – 2 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 800-850mm

Głębokość 430-450mm

Wysokość: 2100-2200mm

Wieniec górny o grubości 25-28mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Boki, wieniec dolny oraz ściana tylna o grubości min.18mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Fronty płytowe o grubości min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z płyty meblowej laminowanej, kolor orzech caravaggio lub równoważny

Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub równoważny.

Szafka wyposażona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokąta – wykończenie: stal szczotkowana – 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.

W środku szafy zamontowanych 10 półek i jedna pionowa przegroda pionowa – wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min.18mm, kolor: antracyt. Krawędzie półek i przegrody oklejone obrzeżem PCV o grubości min.2mm, kolor: antracyt.

Półki z możliwością wyjęcia, element do mocowania półek zabezpieczający je przed przesunięciem lub wypadnięciem.

Regulacja wysokości półek – co 50mm nawiercić otwory ( w bocznych płytach) na kołki pod półki.

Łączenie elementów za pomocą metalowych złączy mimośrodowych – bez widocznych elementów łączenia.

W jednej szafie należy przewidzieć sejf ( na dyski twarde) o wymiarach:

gł.max.40 x wys.max.60 x szer. max.35cm

z jedną półką wewnętrzną, obudowa stalowa z zamkiem, możliwość zamontowania do podłoża.

## **8. Błat przy oknie ( pom.2) – 1 szt.**

Wymiary:

Długość: 2500mm (+/-3%)

Głębokość: 160mm ( 20mm poza lico ściany) (+/-3%)

Grubość: 25-28mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: orzech caravaggio lub równoważny

**9. Błat przy oknie ( pom.3) – 1 szt.**

Wymiary:

Długość: 2500mm (+/-3%)

Głębokość: 210mm ( 20mm poza lico ściany) (+/-3%)

Grubość: 25-28mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: orzech caravaggio lub równoważny

**10.Krzesło ( pom.2,3) – 18 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 525-535mm

Głębokość 575-585mm

Wysokość: 815-825mm

Krzesło na 4 nogach.

Stelaż z rury metalowej o przekroju fi20-22mm (+/-3%) – chrom błyszczący ( chromowany).

Stopki z podkładka filcową ( do podłóg twardych).

Siedzisko – sklejka liściasta , pianka cięta o gęstości 33-37kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane

Oparcie – sklejka liściasta, pianka cięta o gęstości 23-27 kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane

Podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym.

Krzesło tapicerowane tkaniną:

6 szt. w kolorze czerwonym odpowiadającym kolorowi NCS S 3560-Y80R lub równoważnym

6 szt. w kolorze szarym odpowiadającym kolorowi NCS S 2502-B lub równoważnym

6 szt. w kolorze szarym odpowiadającym kolorowi NCS S 6502-B lub równoważnym

Materiał: skład 100% poliestr

Gramatura:360-370 g/m<sup>2</sup>

**11.Krzesło ( pom.2,3) – 4 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 690-720mm

Głębokość 650-670mm

Wysokość: 1000-1200mm

Krzesło z wysokim oparciem, bez zagłówka

Mechanizm – regulacja wysokości siedziska oraz synchronicznego odchylania oparcia/ siedziska, możliwość dostosowania sprężystości odchylenia do ciężaru siedzącego, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia siedziska i oparcia.

Stelaż z bazą pięcioramienna – chrom (aluminium polerowane).

Podłokietniki regulowane góra – dół (70-80mm), kolor czarny

Kółka twarde z hamulcem – 3 szt. ( pom.3)

Kółka miękkie z hamulcem – 1 szt. ( pom2)

Siedzisko – maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 61-66 kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane

Oparcie – plastik wewnętrzny ( polipropylen), pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 73-78 kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane.

Krzesło tapicerowane tkanina w kolorze brązowym odpowiadającym kolorowi NCS S 8005-Y20R lub równoważnym

Materiał: skład 100% poliester

Gramatura:360-370 g/m<sup>2</sup>

## **12. Fotel ( pom.1) – 4 szt.**

Wymiary:

Szerokość: 555-565mm

Głębokość 645-655mm

Wysokość: 1050-1150mm

Krzesło na płozie, z wysokim oparciem

Stelaż z rury metalowej o przekroju  $\varnothing 24-27\text{mm}$  (+/-3%) – chrom błyszczący ( chromowany)

Stopki z podkładką filcową ( do podłóg twardych)

Siedzisko – sklejka bukowa, pianka cięta o gęstości 33-37 kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane

Oparcie – sklejka bukowa, pianka cięta o gęstości 33-37 kg/m<sup>3</sup> – tapicerowane

Podłokietniki – integralny element stelaża, nakładka tapicerowana (czarna skóra)

Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze zielonym odpowiadającym kolorowi NCS S 3030-G40Y lub równoważnym

Materiał: skład 100% poliester

Gramatura:360-370 g/m<sup>2</sup>