

Ø16x2,0 — — — -przewód c.w.u.

Ø16x2,0 -instalacja zimnej wody użytkowej rury typu PEX-AL.PEX firmy heatPEX (ϕ16x2,0 - średnica przewodu), przewody zimnej wody prowadzić pod stropem pomieszczenia piwnicy

Ø110 PVC 2% -instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej rury PVC-HT firmy Wavin, przeody kanalizacji prowadzić pod stropem pomieszczenia piwnicy (ϕ110PVC- średnica przewodu, 2%- spadek przewodu)

PK -pion napowietrzający kanalizacji bytowo-gospodarczej

□ -podumywalkowy podgrzewacz ciepłej wody typu OW-E10 firmy BIAWAR U=230V moc grzałki=2,0 kW

UWAGA:

1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji.
2. Wymiary na rysunkach na obszarze objętym zakresem opracowania mogą się nieznacznie różnić od stanu istniejącego, co wynika z dopuszczalnego błędu pomiarowego.

DUET Logo1.jpg
www.duet-architekci.com
w.janik@duet-architekci.com tel. 600-237-606
a.zdziebko@duet-architekci.com tel. 609-768-176

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń kuchni w suterenie wraz ze zmianą sposobu użytkowania nasale dydaktyczne Wydziału Filologicznego

Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1 działka nr ewid. 28/2

INWESTOR:
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

BRANŻA: INSTALACYJNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:

Instalacja wod-kan - rzut parteru

PROJEKTANT:
mgr inż. JERZY SOBCZAK nr upr. 113/91/OP

OPRACOWAŁ:
mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK

NR RYS: PB - IS - 02

DATA: 2012-01-21

SKALA: 1 : 50

Wszelkie prawa autorskie przedmiotowego opracowania są zastrzeżone. Reprodukcja oraz wykorzystanie bez zgody autorów jest zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz 83 z dnia 23-02-1994)