

OZNACZENIA:

- Ciągi główne przewodów transmisyjnych 4x2 UTP kat.6 "MOLEX"
- 5 wtórnych kabli światłowodowy MM 50/125 OM2 ,LSZH, dalelo tube
- Przewód telefoniczny 2x50x2 UTP kat.3 "MOLEX"
- Przewód telefoniczny 1x50x2 UTP kat.3 "MOLEX"

50x30 PCW — Kanał kablowy LH PCW 50/30,2 - z przegrodą

130x50 PCW — Kanał kablowy HS PCW 130x50 z przegrodą

Płyta kablowy

UWAGA: Węzełki kanały muszą posiadać przegrody. W poniższych zestawieniach zastosowano kanały 50x30 a w korytarzach 130x50.

- 2 gniazda sieci komputerowej 2xRJ45 "MOLEX"
- 1 gniazda sieci komputerowej RJ45 "MOLEX"

A/P-025 Oznaczenie gniazda sieci logicznej gdzie:
A – oznaczenie punktu dystrybucyjnego (literowe)
P – oznaczenie kondygnacji
025 – kolejny numer gniazda na danej kondygnacji

PEL podwójny — 2RJ45 — 8xDP+E

PEL pojedynczy — RJ45 — 8xDP+E

RZUT IV PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY
DOM STUDENTA NR 3