

OZNACZENIA:

Ciąg zdrowa przewodu kwadratowych 4x2 UTP kat.6 "SOLEX"

8 włókienny kabel światłowodowy MM 50/125 OM2 „LSZH, dobór kabe

Przewód teletechniczny 2x60x2 UTP kat.3 "SOLEX"

Przewód teletechniczny 1x60x2 UTP kat.3 "SOLEX"

80x30 PCV Kanał kablowy LH PCW 80/30,2 z przegrodą

130x50 PCV Kanał kablowy H0 PCW 130x50 z przegrodą

Piec kablowy

UWAGA: Wszystkie kanały muszą posiadać przegrody. W poniższeszkach zastosować kanały 80x30 z w korytarzach 130x50.

2 gniazda obud komputerowej 2xRJ45 "SOLEX"

1 gniazda obud komputerowej RJ45 "SOLEX"

Oznaczenie gniazda obud komputerowej gniazd:
A – oznaczenie punktu dystrybucyjnego (Serwer)
0 – oznaczenie kondygnacji
001 – kolejny numer gniazda na danej kondygnacji

PEL podwójny

2RJ45

PCP-10

PEL pojedynczy

RJ45

PCP-10

RZUT I PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY
DOM STUDENTA NR 3