

- 1 Kołpak dachowy DN 125 2.0
- m Rura Alu-Flex, DN 80 17.0 m
- Rura Spiro, DN 125
  - 1 Kształtka T, DN 125/125
  - 3 Kolanko 90° , DN 125
  - 1 Kształtka T, DN 125/80
  - 1 Kłapa rewizyjna, DN 125
  - 1 Wkład wentylatora, ELS-YE 100/60/40
  - 1 Wkład wentylatora, ELS-YE 60/30
  - 2 Obudowa wentylatora, ELS-G
  - 1 Czujnik ruchu LUXA
  - 1 Hygrostat HY 3

Nr.	Długość [m]	V [m <sup>3</sup> /h]	prędkość [m/s]	Dp [Pa]	d [mm]	Rura
1	12.50	149	3.38	14.7	125	Rura Spiro
2	0.50	0	0.00	0.0	125	Rura Spiro
3	0.50	149	3.38	0.6	125	Rura Spiro
4	0.50	149	3.38	0.6	125	Rura Spiro
5	1.75	149	3.38	2.1	125	Rura Spiro
6	0.50	149	3.38	0.6	125	Rura Spiro
7	0.75	94	2.12	0.3	125	Rura Spiro
Nr.	Obudowa	Wkład wentylatora	Osprzęt			
1	ELS-G	ELS-YE 100/60/40	Hygrostat HY 3			
2	ELS-G	ELS-YE 60/30	Czujka ruchu LUXA			