LEGENDA

- A1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG
- A1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- A2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x36W EVG
- A4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
- A4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- B1 — OPRAWA METALOHALOGENOWA 150W bez klosza
- C1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20
- C2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44
- C3 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20
- C4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44
- C1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- C2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- C3 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP20 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- C4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W EVG IP44 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- D1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
- D1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- D4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x18W EVG
- D4 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x18W EVG Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- G1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W EVG
- G2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG
- G3 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x58W EVG
- J1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA 1x150W
- L1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W EVG Z RASTREM METALIZOWANYM
- L2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W EVG Z RASTREM METALIZOWANYM
- M — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W EVG
- N1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 1x54W PAR
- N2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x54W PAR
- P1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x26W IP 66 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H
- K — BELKI ŚWIETLÓWKOWE PODŚWIETLENIA ARANŻACYJNEGO
- EW1 TYP... — OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP1–dostropowa, TYP3–podtynkowa, TYP 5–zwieszana
- EW1 TYP... — OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP2–nastropowa, TYP4–natynkowa
- EW2 TYP... — OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP1–dostropowa
- EW2 TYP... — OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, 1H, SA, DATA, TYP2–nastropowa
- MODUŁ AWARYJNY 1H
- PRZYCISK "ŚWIATŁO", 6A, 230V, IP20
- ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 16A, 230V, IP 20
- ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 16A, 230V, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 230V, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 230V, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, 230V, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, 230V, IP44

UWAGA:

Docelowa lokalizacja łączników oświetleniowych i gniazd wtykowych w pomieszczeniach, do ustalenia z architektem wnętrz na etapie wykonawstwa.



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Rewizja:	Data:	Opis zmian:

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE–ETAP II	Nr rysunku E–V–01
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61–606 Poznań	Nr umowy
Projekt budowlany — 1 : 100	data MAJ–2012
Treść rys.: Rzut II piętra – poziom +7,2 Plan instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego	
Autor : inż. Andrzej Czmok upr. bud. 753/76/Kt	
Sprawdził : mgr inż. Bogdan Krakosz upr. bud. 54/96	
Opracowali zespół tech. Grzegorz Grzesicki, mgr inż. Krzysztof Bieniasz, mgr inż. Marcin Korczyna	