

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót zabezpieczających obiekt w zakresie p.poż  
ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta nr 1 Katowice - Ligota  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zabezpieczenie p.poz obiektu Domu Studenta nr 1 Katowice - Ligota</b>					
1		<b>Drzwi na korytarzach i ewakuacyjne w DS 1</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	488.32	m <sup>2</sup>	488.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>488.320</b>
2	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-02	58.815	m <sup>2</sup>	58.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.815</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	309	m	309.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.000</b>
4	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	309	m	309.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.000</b>
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0806-01	117.63	m <sup>2</sup>	117.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.630</b>
6	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-04	1330.80	m <sup>2</sup>	1330.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1330.800</b>
7	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	26.52	m <sup>2</sup>	26.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.520</b>
8	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe , osadzanie na kotwach z szybami 1-komorowymi przeciwpożarowe i dymoszczelne EI 60	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	82.60	m <sup>2</sup>	82.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.600</b>
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	1134.20	m <sup>2</sup>	1134.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1134.200</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	1134.20	m <sup>2</sup>	1134.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1134.200</b>
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	1148.56	m <sup>2</sup>	1148.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1148.560</b>
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-01	1832.04	m <sup>2</sup>	1832.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1832.040</b>
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-02	1832.04	m <sup>2</sup>	1832.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1832.040</b>
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-03	1832.04	m <sup>2</sup>	1832.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1832.040</b>
15	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	56	m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
16	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm	m		
d.1	0617-05	140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
17	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych masą ogniochronną EI 120 CP 615 typ HILTI lub podobne	m		
d.1	0617-03	180	m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
2		<b>Pomieszczenia mieszkalne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		29	m <sup>3</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		43	szt.	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
21	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - z opaskami, jednostronnym laminowaniem	m <sup>2</sup>		
		77.40	m <sup>2</sup>	77.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.400</b>
22	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		170	szt.	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - EI 60	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
24	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi jednodzielne o odporności ogniowej EI-30	m <sup>2</sup>		
		340.2	m <sup>2</sup>	340.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.200</b>
25	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - jednodzielne o odporności ogniowej EI60	m <sup>2</sup>		
		34.20	m <sup>2</sup>	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
26	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
27	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
28	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		10.80	m	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
29	KNR 4-01 d.2 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		74	m <sup>3</sup>	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>