


UNWAGI / LEGENDA

**KOLOR CZERWONY - PROJEKTOWANE ZMIANY DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO WYMOGÓW BHP I P.POŻ**



DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH
NA KLATKE SCHODOWEJ - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60



UWAGA: TYLKO CZERWONY KOLOR TEKSTU ŚWIDUJE O ORYGINALNE PRODUKTU.
Wszystkie informacje zawarte w opisie (podane i (lub) inne) zostały sprawdzone i
"WARTOŚĆ SIŁY" z 0,6 - 1 (nie więcej niż 0,6) nie oznacza, że jest to produkt
bez przesady, który jest używany do produkcji materiałów. "WARTOŚĆ SIŁY" z 0,6 -
"WARTOŚĆ SIŁY" z 0,6 - 2 (nie więcej niż 0,6) nie oznacza, że jest to produkt
3. Rozmiar budowlany należy wykonać za pomocą budowlanej "Pamięci Budowlanej".
4. Wzrosty wznoszą się zgodnie z procedurą budowlaną.

OMNITECH Sp. z o.o.
44 100 OLIVIERE III ZYCHOWITA STAREGO 6 tel 601 440 33 39 4 60 33

mgr inż. ZBIGNIEW GĘBECZYŃSKI
mgr inż. arch. SEBASTYAN STAJNO
arch. DAWID CIEŚLIK

**DOSTOSOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ
WRAZ Z ODDYMIANIEM KLATEK SCHODOWYCH
W DOMACH STUDENTA**

DOM STUDENTA NR 2

LOKALIZACJA
SOSNOWIEC, UL. STUDENCKA 15
ZLECENIODAWCA
UNIWERSYTET ŚLĄSKI

40-007 KATOWICE, UL.BANKOWA 12			
Faza	Brzoza	Data	Skala
PW	BUDOWLANA	07.09.2006	1:100

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT III PIĘTRA

NUMER RYSUNKU
05