

INDEX	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT, MARKA, TYP	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
FA_16800_1	Drukarka 3 D najlepiej ShaperCube Kit z kompletnym zestawem elektroniki, z zasilaczem, z gładko wyszlifowaną powierzchnią metalu, z opcją "Surface of the water-jet parts" o powierzchni druku nie mniejszej niż 185x160x130, jako materiał do druku modeli wskazany jest: ABS, oraz dodatkowo materiał do wytwarzania modeli 3 D: włókno ABS 3mm w ilości 5kg.	1			
FB_17302_1	Drukarka Drukarka igłowa - OKI Microline 3390 do drukowania rewersów w jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego	1			
FC_17305_1	Drukarka HP LaseJet P2025DN (CB368A) do drukowania kart czytelnika w jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego	1			
FD_12296_1	Drukarka Drukarka laserowa czarno-biała, predkość druk.do 30 str/min.Technologia instant-on, port USB, interfejs Ethernet/Fast Ethernet. Podajnik na 250 ark. Procesor 266 MHz. Pamięć 16 MB. Rozdzielczość 1200 dpi.	1			
FE_14902_1	Drukarka Sieciowa drukarka kolorowa A4 Technologia druku: atramentowa, termiczna. Procesor CPU: minimum 350MHz. Pamięć RAM: minimum 32 MB. Prędkość druku (draft/czerń): minimum 35 str./min. Obsługiwana rozdzielczość druku w poziomie (czarny/kolor): minimum 1200 dpi. Efektywna rozdzielczość druku w pionie (kolor): 4800 dpi.	1			

Ilość zbiorników z tuszem: 4 (oddzielnie dla każdego atramentu).

Ilość głowic drukujących: 4 (oddzielnie dla każdego koloru).

Rodzaj atramentu: pigmentowy (CMYK).

Wydajność oryginalnych pełnowymiarowych zbiorników z tuszem: czarny - nie mniej niż 2000 str.; kolorowe - nie mniej niż 1000 str. każdy.

Wymagane porty komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T

(prinserver zarządzalny przez przeglądarkę internetową).

Druk dwustronny (duplex): automatyczny (standardowo zintegrowany moduł druku dwustronnego).

Standardowy podajnik papieru: minimum 250 arkuszy.

Standardowa taca odbiorcza: 150 arkuszy.

Obsługiwane formaty papieru: A4/A5/A6/JIS/B5/100x150mm; koperty: Nr10/DL/C6/C5/Monarch.

Obsługiwane rodzaje mediów/nośników: papier (do broszur/do drukarek atramentowych/zwykły/fotograficzny), koperty, karty (indeksowe), folie.

Zadruk strony bez marginesów: do 210x297mm (włącznie).

Obciążalność: minimum 15000 stron miesięcznie.

Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 7/XP/2000, MacOS-X 10, Linux.

Języki opisu strony: wymagany PCL3.

Zużycie energii: do 50W, tryb oszczędzania energii: ~3W (Certyfikat ENERGY STAR).

Głośność maksymalna podczas pracy: 7,5 B(A).

W zestawie standardowo dołączone oprogramowanie na oryginalnej płycie CD, pasujący kabel zasilający oraz instrukcja instalacji.

	Gwarancja producenta: minimum 3 lata (bezpłatna naprawa lub wymiana w punkcie serwisowym).				
FF_15524_1	Drukarka	1			
	1. cztery rodzaje pojemników z tuszem (czarny, błękitny, purpurowy, żółty) 2. papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), folie 3. formaty: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL 4. gramatura papieru do min. 286 g/m2 5. druk bez marginesu 6. pojemnik na min. 250 kartek 7. szybkość druku w czerni i kolorze: min. 30str/min 8. obciążenie miesięczne: min. 6000stron 9. rozdzielczość druku (tryb best) 1200x1200dpi w czerni, 4800x1200dpi w kolorze lub większa 10. język: PCL 3 (GUI) Interfejs: Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Możliwość uzupełnienia o automatyczny druk dwustronny Gwarancja: min. 12 miesięcy				
Razem DRUKARKI :		6			

.....
 data, podpis i pieczęć Wykonawcy: