

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2B

INDEX	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT, MARKA, TYP	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
BA_15188_1	KOMPUTER Obudowa standardowa Mini-Tower (orientacja pionowa), Proc.: 3.33GHz, 6,4GT/s 12MB,6C, 1333MHz lub równoważny; Pamięć: 6x2GB 1333MHz DDR3 ECC-RDIMM; Dysk HDD o parametrach nie gorszych od 1TB Serial ATA II(7200obr/min) NCQ i 16MB pamięci podręcznej; Kontroler RAID: C1 wszystkie dyski SATA, bez Raid dla 1 dysku twardego; Napęd optyczny 16xDVD+/-RW; Grafika nie gorsza niż 256MB o bardzo wysokich parametrach, 1 DVI (Adapter 1DP-DVI, 1DVI-VGA), Klawiatura USB Euro (QWERTY); System Windows 7 Profess. 64-bit. Gwarancja 3 lata (w wypadku uszkodzenia HDD użytkownik otrzymuje nowy dysk bez zdania starego).	1			
BB_16431_1	KOMPUTER Terminal w pełni zarządzalny przez HP Devices Manager System operacyjny - ThinConnect Procesor - Procesor VIA Eden, 500 MHz Pamięć - 512 MB pamięci DDR2 SDRAM (64 MB pamięci systemowej RAM zarezerwowane na potrzeby pamięci graficznej) Pamięć flash - 128 MB Flash Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna VIAChrome9 HC3 z obsługą monitorów wysokiej rozdzielczości do 2048 x 1536 i 32-bitowej głębi kolorów z 64 MB pamięci Interfejs sieciowy - Ethernet 10/100, skrętka (RJ-45), TCP/IP z obsługą DNS i DHCP, Wake on LAN (WOL), PXE Zewnętrzne porty we-wy - 6 portów USB 2.0 (dwa z przodu, dwa z tyłu i dwa w bezpiecznej kieszeni USB), 1 port VGA, 1 port DVI-D, 2 porty PS/2, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, 1 port RJ-45 Wyświetlacz - Wbudowana funkcja obsługi dwóch monitorów (VGA i DVI-D na płycie głównej) umożliwia współpracę z różnymi monitorami HP Zasilanie - Zasilacz dostosowany do warunków zasilania na całym świecie: 100-240 V (automatyczne wykrywanie), 50-60 Hz, 50 W, funkcja oszczędzania energii przez automatyczne wyłączanie, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	1			

<p>Karta dźwiękowa - Wyjście: Głośnik wew. ze wzmacniaczem, gniazdo minijack 3,5 mm, pełny, 24-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 192 kHz; Wejście: Gniazdo mikrofonowe minijack 3,5 mm, 20-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz, wejście mikrofonu/wyjście słuchawek</p> <p>Dołączone oprogramowanie - Rozwiązania Altiris Deployment Solution (pełna licencja klienta), ThinState do przechwytywania i wprowadzania obrazów, ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x i RDesktop 1.5, Device Manager Agent, klient ThinPrint print TCP, VNC do zdalnego sterowania</p> <p>Rozwiązanie Altiris Deployment Solution (pełna licencja klienta), Device Manager, ThinState do przechwytywania i wprowadzania obrazów</p> <p>Zarządzanie konfiguracją - Rozwiązanie Altiris Deployment Solution (pełna licencja klienta), Device Manager, ThinState do przechwytywania i wprowadzania obrazów</p> <p>Gwarancja - 3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta</p>				
Razem KOMPUTERY:	2			

.....
data, podpis i pieczęć Wykonawcy:

