

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CZĘŚĆ C**Wzmacniacz miksujący mono -szt.1**

- 1 x 35WRMS,
- 2 niskoimpedancyjne wejścia mikrofonowe,
- 1 wejście aux, 1 wejście phono, przełączane,
- wyjścia głośnikowe na gniazdach sprężynkowych,
- regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego,
- 3-punktowy regulator barwy dla wyjścia,
- podłączenie dla przycisku (monostabilnego) wyłączającego,
- inne źródła podczas zapowiedzi mikrofonowej,
- zasilanie sieciowe.

Parametry techniczne

Moc wyjściowa min.	35W _{RMS} , 70W _{MAX}
Wejście mikr .min.	2mV
Wejście aux min.	150mV
Wejście phono min.	3mV
Wyjście głośnikowe min.	4/8Ω, 100V
Pasmo przenoszenia	65-16 000Hz, ±3dB
Korektor niskie min.	±10dB/150Hz
Korektor średnie min.	±10dB/1kHz
Korektor wysokie min.	±10dB/6kHz
Stosunek S/N min.	> 55dB
THD min.	5% (20W _{RMS})
Zasilanie	230V~/50Hz/92VA
temp. Otoczenia (min. – max.)	0-40 °C
Waga max.	4.5kg
Dodatkowe właściwości	
Mikrofon	Min. 2 x gniazdo 6.3mm
Aux, phono	1 x RCA każdy

Powyższe parametry stanowią wymóg minimum.