

Opis przedmiotu zamówienia

Nr zestawu: RK-1978

Komputer - 6 sztuk	Zestaw nr I
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Chipset płyty głównej	Rekomendowany przez producenta procesora
Procesor	procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,0GHz, technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamięć cache CPU co najmniej 6 MB L2 lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
Zainstalowana pamięć operacyjna RAM	4GB (2x2GB dual channel)
Rodzaj pamięci RAM	DDR2 800MHz, 4 gniazda DIMM, możliwość rozbudowy do 8GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy)
Wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń	2x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 3x PCI
Porty	dostępne z przodu obudowy: 2xUSB 2.0, wyjście słuchawek dostępne z tyłu obudowy: 6xUSB 2.0, 1x szeregowy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x Display Port, wyjście audio, wejście audio, RJ45 (karta sieciowa) dostępne wewnątrz obudowy: 2xUSB 2.0
Wnęki rozszerzeń	2 wewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 3,5", 3 zewnętrzne 5,25"
Sterownik dysku twardego	SATA II, dla czterech urządzeń
Pojemność dysku twardego	minimum 250 GB SATA II 7200rpm
Napędy wbudowane	optyczny : DVD+/-RW SATA Light Scribe
Karta dźwiękowa	zintegrowana, AC'97 wbudowany głośnik wewnętrzny
Karta graficzna	zintegrowana
Karta sieciowa	zintegrowana, 10/100/1000
Mysz	Optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolką
Klawiatura	PS/2 lub USB , układ klawiszy US-International
Obudowa (wymiary wys. x szer. x dł.)	MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie wypełni wspierane przez producenta komputera – dostarczony wszystkie elementy potrzebne do zmiany położenia obudowy) Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń
Bezpieczeństwo	Hasło użytkownika i administratora w BIOS, PowerOnPassword, możliwość startu systemu z urządzeń USB, układ szyfrujący na płycie głównej pozwalającego m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 zapewniający blokowanie sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS Możliwość tworzenia kopii zapasowych lokalnie na dedykowanej partycji dysku na nośnikach dyskach sieciowych i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, spełniająca wymogi: a)monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp, wersje

	<p>BIOS, płyty głównej,</p> <p>b) zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym.</p> <p>c) wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji,</p> <p>d) ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecny/ uszkodzonym systemie operacyjnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy - Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze. <p>Zintegrowana z BIOS obsługa czytnika kart procesorowych wymuszająca autentykację przed uruchomieniem systemu operacyjnego</p>
Zasilacz	co najmniej 350W z aktywnym PFC o sprawności co najmniej 85%
Głośność	22dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296/ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
System operacyjny	Licencja na Windows Vista Business PL z prawem używania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows Vista Business jak i do Windows XP Professional.

Nr zestawu: RK-2001	
Monitor - 6 sztuk	19" LCD kontrast 1000:1, jasność 300cd/m ² , czas reakcji 5ms, kąty widzenia 160/160

.....
data, podpis i pieczęć Wykonawcy: