

**Uczestnicy postępowania**  
**nr RU/DW/34/11**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193 000 € na **dostawę mebli gabinetowo-biurowych** (numer postępowania: RU/DW/34/11).

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.:** W opisie technicznym przedmiotu zamówienia brak szczegółów dotyczących szaf. Bardzo proszę o udostępnienie opisu szaf.

**Odpowiedź:**

1. KORPUS – szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18mm, wąskie widoczne płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm. Korpus szafy łączony za pomocą wysokiej jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Do łączenia korpusów szaf nie dopuszcza się użycia kleju.
2. Ściana tylna wykonana jest z płyty HDF gr. 3,2mm.
3. Wieniec górny nakładany wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Wąskie płaszczyzny wieńca górnego oklejone dookoła obrzeżem PCV gr. 2mm.
4. Szafa wyposażona jest w regulatory metalowe umieszczone w cokole, zapewniające możliwość poziomowania szafy od wewnątrz w czterech punktach.
5. Fronty szafy: wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny oklejone dookoła obrzeżem PCV gr. 2mm. Fronty nakładane na korpus.
6. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110 . We frontach zamontowany zamek baszkwilowy posiadający blokadę w trzech punktach z wymienną wkładką

patentową wyposażoną w dwa klucze łamane z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji, tym samym kluczem.

7. Uchwyty metalowe dwupunktowe malowane proszkowo.
8. Półki: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm. Półki wyposażone w podpórki SECURA lub równoważne, zabezpieczające przed niekontrolowanym wysunięciem półki.

**POWYŻSZE ODPOWIEDZI SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JE PRZY  
SPORZĄDZANIU OFERTY.**

mgr Łukasz Motyka  
*Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej*