

| INDEX | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (ilość x cena jednostkowa netto) | PARAMETRY SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ |
|---------|--|-------|------------------------------|--|--|
| G_19162 | Ploter | 1 | | | |
| | Ploter z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem z kompletem materiałów eksploatacyjnych według specyfikacji: | | | | |
| | 1) Rozmiar modelu - 111,76 cm | | | | |
| | 2) Prędkość druku kolorowego 28 str/ min +/- 1 | | | | |
| | 3) Prędkość druku kreskowego 28 s/str. w formacie A1 +/-1 | | | | |
| | 4) Technologia druku termiczna, technologia wielowarstwowego nakładania barw | | | | |
| | 5) Liczba wkładów drukujących 6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty) | | | | |
| | 6) Pojemność pojemników atramentowych: minimum 69 ml | | | | |
| | 7) pojemność odbiornika na nośnik w roli 91 m | | | | |
| | 8) gwarantowana min szerokość wiersza 0,06 mm zgodnie z (ISO/IEC 13660:2001(E), dokładność linii +/- 0.1% | | | | |
| | 9) Komunikacja: 1 port Hi-Speed USB 2.0 dla urządzeń , 1 port Hi-Speed USB 2.0 dla hosta, 1 port EIO, 1 port Fast Ethernet (100Base-T) | | | | |
| | 10) język drukarki HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI (lub równoważny) | | | | |
| | 11) W obsłudze papieru konieczne: odawanie nośników, wykańczanie dokumentów, Podawanie arkuszy, podawanie z roli, automatyczna obcinarka | | | | |
| | Nośniki Papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny | | | | |
| | 12) gramatura nośników od 60 do 328 g/m² | | | | |
| | 13) Obsługa formatów nośników A4, A3, A2, A1, A0 | | | | |
| | 14) Średnica zewnętrzna roli 135 mm | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|--|--|
| | 15) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista® (32-/64-bitowy); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- i 64-bitowy), XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer | | | | |
| | 16) Wymiary szer. x głęb. x wys.) 1770 x 702 x 1050 mm | | | | |
| | 17) W zestawie obowiązkowo: drukarka, głowice drukujące (3 x 2 kolory każda), dysk twardy 160 GB, próbne wkłady atramentowe, podstawa 1118 mm, oś 1118 mm, skrócona instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, plakat oprogramowania SERIF Poster Designer Pro for HP lub równoważne, oprogramowanie, kabel zasilania, dołączone inne rodzaje oprogramowania, dokumenty gwarancyjne minimum rok w miejscu instalacji | | | | |
| | Przykładowym ploterem spełniającym powyższe wymagania jest m.in.. HP Designjet T770HDD (1118 mm) A0 | | | | |
| | | | | | |
| Razem Plotery: | | 1 | RAZEM NETTO: | | |