

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEINIA

Przedmiotem zamówienia jest łódź z wyposażeniem dodatkowym, produkt powinien spełniać wymagania w zakresie Stateczności i wolnej burty oraz Wyporności i pływalności, określone w dyrektywie 2013/53/UE (zał. I) potwierdzone przez Polski Rejestr Statków oraz być zbudowana z certyfikowanego materiału - polietylenu):

1. Łódź motorowa dla 6/10 osób,
2. Długość całkowita do 4,50 m,
3. Szerokość całkowita do 1,90 m,
4. Wysokość całkowita do 1,00 m,
5. Długość w linii wodnej do 4,00 m,
6. Max. szerokość w linii wodnej 1,80 m,
7. Wysokość wolnej burty przy maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu – 0,30 m,
8. Masa jednostki pustej do 180 kg,
9. Maksymalna nośność do 1000 kg,
10. Maksymalna dopuszczalna moc silnika do montażu 60 KM,
11. Materiał kadłuba - LDPE,
12. Budowa kadłuba – dwupłaszczowa zamknięta,
13. Technologia wykonania – formowanie rotacyjne,
14. Bakista szt. 3,
15. Konsola sterownicza z kierownicą, sterociągami i gniazdem zapalniczki szt. 1,
16. Fotel Kapitan z regulowaną podstawką szt. 1,
17. Drabinka rufowa szt. 1,
18. Pagajobosak z uchwytami kpl. 1,
19. Daszek bimini szt. 1,
20. Rama nawigacyjna z koszem na koło i bojkę, oświetleniem nawigacyjnym, wyłącznikiem głównym, światłami podłogowymi(2 szt.) i tablicą z przełącznikami kpl. 1,
21. Składana knaga dziobowa szt. 2,
22. Szekla do ucha cumowniczego szt. 1,
23. Belka LED 72W (24x3W) 41 cm szt. 1,
24. Światła robocze (2szt.) szt. 1,
25. Zestaw sonarowy szt. 1: Przetwornik o częstotliwościach - 455/800; 83kHz/200kHz Czujnik temperatury; np.: tak jak przetwornik total scan LowranceDotykowy wyświetlacz 12 cali; Wbudowana antena GPS (10Hz) wraz z mapą bazową świata; Slot kart pamięci Zasilanie Napięcie: 12v DC (10-17V DC) Standard wodoszczelności: IPx7, Możliwość pracy w sieci NMEA 2000, np.: tak jak Elite-12Ti Lowrance Akumulator 80Ah szt. 1,
26. Obudowa akumulatora szt. 1,
27. Koło ratunkowe szt. 1,
28. Gaśnica z uchwytem szt. 1,
29. Apteczka techniczna szt. 1,
30. Apteczka wodoszczelna szt. 1,
31. Pompa zęzowa z obudową szt. 1,

32. Owiewka w ramce z klipsami mocującymi szt. 1,
33. Zbiornik paliwa 40 l szt. 1,
34. Napisy na łodzi szt. 1,
35. Instalacja elektryczna do silnika i ramy nawigacyjnej z wyłącznikiem głównym i tablicą z przełącznikami szt. 1,
36. Montaż silnika, manetki, linii paliwowej szt. 1,
37. Przyczepa podłodziowa szt. 1,
38. Pasy transportowe długości (2 sztuki) kpl. 1,
39. Zamawiający wymaga wyposażenia łodzi w silnik zaburtowy 40 KM np. yamaha szt. 1,
40. Ciężna manetki kpl. 1,
41. Wysięgnik -żurawik szt. 1,
42. Uchwyt na 3 zbiorniki do próbek szt. 1,
43. Obicie do fotela kapitan szt. 1,
44. Gniazda zapalniczki w różnych miejscach szt. 3.