

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów na VIII i IX kondygnacji
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul. Będzińska 60.
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

18.04.2018

ST. INSPEKTOR
Nadzoru inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 354-0700	Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m ² 8*2	1 szt 1 szt	16,00	
				RAZEM	16,00
2	KNR 4-01 819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2-0,7*2,0*4-0,8*2,0*3)*2*2,0*2	1 m ² 1 m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
3	KNR 4-01 701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. 50,0*2	1 m ² 1 m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
4	KNR 4-01 348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap. (0,85*4+1,25*2)*2,2*2	1 m ² 1 m ²	25,96	
				RAZEM	25,96
5	KNR 4-01 811-0700	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (1,8*6,5+2,15*2*1,5+1,6*6,5)*2	1 m ² 1 m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
6	KNR 4-01 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 28,55*2	1 m ² 1 m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
7	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych , wodoodporne gr. 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 12,98*2	m ² m ²	25,96	
				RAZEM	25,96
8	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2-0,7*2,0*4-0,8*2,0*3)*2*2,7*2	m ² m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany (0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2-0,7*2,0*4-0,8*2,0*3)*2*2,6*2	m ² m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
10	KNR 2-02 829-0600	Licowanie ścian płytkami o wym.20x30 cm na klej - metoda wykonania zwykła (0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2-0,7*2,0*4-0,8*2,0*3)*2*2,6*2	1 m ² 1 m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
11	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarłe na ostro 28,55*2	1 m ² 1 m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
12	KNR 0-29 635-0400	Gruntowanie - ręcznie 28,55*2	m ² m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
13	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą uszczelniającą 28,55*2	m ² m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
14	KNR 2-02 0617-08	Analogia-przyklejenie taśmy uszczelniającej 114,5/2,5*2	m m	91,60	
				RAZEM	91,60
15	KNR 2-02 1115-0100	Warstwy wyrównujące polimero-cementowe grubości 10-15 mm 28,55*2	1 m ² 1 m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 28,55*2	m ² m ²	57,10	
				RAZEM	57,10
17	KNR 0-12 1118-0700	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 20 x 20cm - układanie metodą kombinowaną 28,55*2	1 m ² 1 m ²	57,10	
				RAZEM	57,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm (6,5*2+1,6*2)*2	m m	 32,40	
				RAZEM	32,40
19	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (5,0*7*2+1,8*4)*2	m m	 154,40	
				RAZEM	154,40
20	KNR 4-01 320-0200	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych w ścianach. Ościeżnic o pow. otworu do 2 m2 - ściana z cegieł 2,1*0,9*7*2	1 m ² 1 m ²	 26,46	
				RAZEM	26,46
21	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wewnętrznych typ FD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podkład.+farba ftalowa nawierzch. 7*2	1 szt 1 szt	 14,00	
				RAZEM	14,00
22	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z czterema samozamykaczami 2,1*0,9*7*2	m ² m ²	 26,46	
				RAZEM	26,46
23	KNR 4-01 354-1300	Wykucie z muru. Wykucie krutek wentylacyjnych drzwiczek 2*2	1 szt 1 szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
24	KNR 4-01 322-0200	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłogach betonowych. Osadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych 2*2	1 szt 1 szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
25	Kalkulacja własna	Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaż rękawów 4*2	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -analogia - obsadzenie drzwiczek rewizyjnych. 2*2	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
27	KNR 7 702-0200	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych . Z rastrami o wymiarach 600x600 mm (1,8*6,5+2,15*2*1,5)*2	1 m ² 1 m ²	 36,30	
				RAZEM	36,30
28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności (6,5+1,6)*2*3,2*2+6,5*1,6*2-0,9*2,0*6*2	m ² m ²	 102,88	
				RAZEM	102,88
29	KNR 4-01 1204-0200	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (6,5+1,6)*2*1,2*2	m ² m ²	 38,88	
				RAZEM	38,88
30	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (6,5+1,6)*2*2,0*2-0,9*2,0*6*2	m ² m ²	 43,20	
				RAZEM	43,20
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,5*1,6*2	m ² m ²	 20,80	
				RAZEM	20,80
32	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (0,01+0,025)*100+25,96*0,12+(0,01+0,04)*57,1	m ³ m ³	 9,47	
				RAZEM	9,47
33	KNR 4-01 108-0900	Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyżniami na odl.1 km 9,47	1 m ³ 1 m ³	 9,47	
				RAZEM	9,47
34	KNR 4-01 108-1000	Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyżniami na każdy 1 km 9,47	1 m ³ 1 m ³	 9,47	
				RAZEM	9,47
35	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 9,47	m ³ m ³	 9,47	
				RAZEM	9,47