

Roboty instalacyjne sanitarne:

Ad 65.

Należy uzupełnić ofertę o następujące punkty:

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRÓBY SZCZELNODCI – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE I KONWEKTORY					
	KNR-W7-12 0103-04	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 490*0.0675+130*0.0832+175*0.1 05+225*0.1 32+280*0.1 507+40*0.1 884	m2 m2	141,72	
				RAZEM	141,72
	KNR-W7-12 0103-05	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 10*0.2386	m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39
	KNR-W7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciwrdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowa; rurociągów o śr. zewn. do 57 mm 141,72	m2 m2	141,72	
				RAZEM	141,72
	KNR-W7-12 0207-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciwrdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowa; rurociągów o cr.zewn.58-219 mm 2,39	m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39
	KNR-W7-12 0215-04	Malowanie pędzlem rurociągów o śr. zewn. do 57 mm emaliami termoodpornymi - emalia syntetyczna kreodurowa 141,72	m2 m2	141,72	
				RAZEM	141,72
	KNR-W7-12 0215-05	Malowanie pędzlem rurociągów o śr. zewn. 58-219 mm emaliami termoodpornymi - emalia syntetyczna kreodurowa 2,39	m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRÓBY SZCZELNODCI – OGRZEWANIE PODŁOGOWE					
	KNR-W7-12 0103-04	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 30*0.1 05+185*0.1 32+160*0.1 884	m2 m2	57,72	
				RAZEM	57,72
	KNR-W7-12 0103-05	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 10*0.2386	m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39
	KNR-W7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciwrdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowa; rurociągów o śr. zewn. do 57 mm 57,72	m2	57,72	

			m2		
				RAZEM	57,72
KNR-W7-12 0207-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi przeciwrdzewnymi, cynkowa wysokoprocentowa; rurociągów o cr.zewn.58-219 mm 2,39		m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39
KNR-W7-12 0215-04	Malowanie pędzlem rurociągów o śr. zewn. do 57 mm emaliami termoodpornymi - emalia syntetyczna kreodurowa 57,72		m2 m2	57,72	
				RAZEM	57,72
KNR-W7-12 0215-05	Malowanie pędzlem rurociągów o śr. zewn. 58-219 mm emaliami termoodpornymi - emalia syntetyczna kreodurowa 2,39		m2 m2	2,39	
				RAZEM	2,39