


## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku-Colegium Technicum  
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Niemcewicza 4  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ. KALKULACJE : Krzysztof Duda (Budowlana)

25022013

mgr inż.  
32-500 Chy.  
Upr. K  
Upr. Arc



## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont schodów wejściowych do budynku Collegium Technicum</b>					
1		<b>ELEMENT</b>			
1.1	KNNR 3 0403-01 analogia	Rozbiórka elementów, betonowych Demontaż okładziny schodów z płytek lastrykowych gr 5cm	m <sup>3</sup>		
		0.22	m <sup>3</sup>	0.220	
				<b>RAZEM</b>	0.220
1.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach (na ścianie półczkowej) 5.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	5.100
1.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach ( Przygotowanie stopni schodów i spocznika ) 4.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.450	
				<b>RAZEM</b>	4.450
1.4	ORGB 2-02 1134-0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, ( gruntowanie stopni i spoczników, gruntem szczepnym pod płytki 9.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.550	
				<b>RAZEM</b>	9.550
1.5	ORGB 2-02 2810-0502 analogia	Okładziny schodów stopniami kątowymi betonowymi zewnętrznymi, szlifowanymi z ryflami antypoślizgowymi o wymiarach 16.5X 30 cm	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	12.000
1.6	ORGB 2-02 2809-0101 analogia	Cokoliki z płytek podestowych w systemie okładzin schodów wys.10cm	m		
		5.8	m	5.800	
				<b>RAZEM</b>	5.800
1.7	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa 5.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	5.1
1.8	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		5.1	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	5.1
1.9	KNR 0-17 0929-0302	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej gotowa mieszanka żywiczna 5.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	5.10
1.10	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.6	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	0.600
1.11	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	0.600
1.12		opłata za wysypiska kal. ind. 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.600	
				<b>RAZEM</b>	0.600
1.13		kal. ind. montaż wycieraczki systemowej montowanej w posadzce 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	1
1.14	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.c z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych( podest)  4.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.450	
				<b>RAZEM</b>	4.450
1.15	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8	szt.  szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
1.16	KNR-W 2- 02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 1.9+1.9+2.9	m  m		
				6.700	
				<b>RAZEM</b>	6.700