

Kosztorys - UZUP.3.z dnia 11 marzec 2009

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			UZUPEŁNIENIA DO POZ. 81 i 86.		
			Korekty przedmiarów w pozycjach do ilości podanych niżej.		
3.5.2.3			<p>Okładziny schodów, prefabrykowane elementy z konglomeratu.-STOPNIE KĄTOWE; PROBET DASAG B-40,</p> <p>stopnie kątowe DESAG B-40; $1,745 * ((0,171 + 0,27) * 3 + (0,171 + 0,32) * 21 + (0,175 + 0,27) * 10 + (0,175 + 0,30) * 4 + (0,175 + 0,32) * 224) = 224,8677$ Razem = 224,8677</p> <p>Krotność: 1,0000</p>	224,8677	m2
3.5.1.5			<p>Drabiny wewnętrzne pionowe.malowane ral 9006 -- wylazowe na dach z klatek ewekucyjnych.</p> <p>w/g rys.nr.A/4.IV.01.01 drabina dł.3,90 mb z obejmą zabezpieczającą. $3,20 * 1 + 3,90 = 7,1000$ Razem = 7,1000</p> <p>Krotność: 1,0000</p>	7,1000	m