

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI**

LP	Nazwa	Ilość	Nr indeksu	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1	<p><b>Regał metalowy</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 2480mm (+/-5%)</li> <li>szerokość: 950mm(+/-5%)</li> <li>głębokość: 510mm (+/-5%)</li> </ul> <p><u>wymagania:</u></p> <p>Regał metalowy na 4 kątownikach o wymiarach 40x40mm i gr. ścianki min.3 mm lub innych zapewniających odpowiednią stabilność konstrukcji - zakończone stopkami antypoślizgowymi wykonanymi z tworzywa. Kątownik perforowany, perforacja w kątowniki co 50mm+/-5%, pozwalająca na zamontowanie półek w dowolnych odstępach w zależności od wielkości przechowywanych przedmiotów bez użycia narzędzi (sposób montażu wtykowy).</p> <p>Regał wyposażony w 7 półek wykonanych z blachy o gr. min.0,8 mm i nośności min. 100 kg na półkę. Wymiary półki max. 940 x 500mm. Półka powinna być poprzez odpowiedni sposób gięcia pozbawiona ostrych krawędzi. Słupek regału: min. 30x30 mm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.</p>	18	W1/1-91057	

2	<p><b>Regał metalowy</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 2480mm (+/-5%)</li> <li>szerokość: 950mm (+/-5%)</li> <li>głębokość: 435mm (+/-5%)</li> </ul> <p>Regał metalowy na 4 kątownikach o wymiarach 40x40mm i gr. ścianki min.3 mm lub innych zapewniających odpowiednią stabilność konstrukcji - zakończone stopkami antypoślizgowymi wykonanymi z tworzywa. Kątownik perforowany, perforacja w kątowniki co 50mm+/-5%, pozwalająca na zamontowanie półek w dowolnych odstępach w zależności od wielkości przechowywanych przedmiotów bez użycia narzędzi (sposób montażu wtykowy).</p> <p>Regał wyposażony w 7 półek wykonanych z blachy o gr. min.0,8 mm i nośności min. 100 kg na półkę. Wymiary półki max. 940 x 425mm. Półka powinna być poprzez odpowiedni sposób gięcia pozbawiona ostrych krawędzi. Słupek regału: min. 30x30 mm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.</p>	10	W1/1-91057	
3	<p><b>Stół ze stali nierdzewnej</b></p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: max. 850mm.</li> <li>szerokość: max. 1400mm.</li> <li>głębokość: max. 600mm.</li> </ul> <p>Stół ze stali nierdzewnej. Dolna półka w połowie wysokości stołu, nóżki do regulacji, z tyłu oraz z lewej strony blatu listwa ogranicznikowa o wysokości 20cm.</p>	1	W1/1-91057	

4	<p><b>Regał biurowy</b></p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 180cm (+/-5%)</li> <li>szerokość: 56cm (+/-5%)</li> <li>głębokość: 15cm (+/-5%)</li> </ul> <p>Regał biurowy na płyty CD. Korpus regałów wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, wąskie widoczne płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości min. 2mm.</p> <p>Korpus łączony za pomocą wysokiej jakości łącz mimosładowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego regału. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju.</p> <p>Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. min. 3,2mm. Wieniec górny nakładany wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. Wąskie płaszczyzny wieńca górnego oklejone dookoła obrzeżem PCV gr. min. 2mm. Regał wyposażony w 8 półek. Odległość między półkami min. 17 cm. Regał na stopkach do poziomowania. Półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 18mm. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. min. 2mm. Kolor jasny popiel.</p>	3	W1/1-90887	
---	--	---	------------	--

5	<b>Szafka kartotekowa metalowa</b> <u>wymiary:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 1510mm (+/-5%)</li> <li>szerokość: 610mm(+/-5%)</li> <li>głębokość: 630mm (+/-5%)</li> </ul> <u>wymagania:</u> 6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr.1,0mm., wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy o grubości 0,8mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x258mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.	1	W/1-92460	
---	--	---	-----------	--

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania **równoważne** opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;

**Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach**

.....  
 data i podpis osoby upoważnionej  
 do reprezentowania Wykonawcy