
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 05 wraz z zabudową regałów archiwalnych - segment B , Archiwum UŚ budynek 1
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie , ul. 75-go Pułku Piechoty 1
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia nr 05 wraz z zabudową regałów archiwalnych - segment B (Archiwum US)budynek 1 Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 278.87	m ² m ²	 278.870	
				RAZEM	278.870
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000
3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 128	m m	 128.000	
				RAZEM	128.000
6	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 1305-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 140 mm 125	szt. szt.	 125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 236	m ² m ²	 236.000	
				RAZEM	236.000
11	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
12	KNR 4-01 0621-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - stropy 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-02 2601-05 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) - przez analogie: warstwa siatki z włókna szklanego na ścianach i suficie 278.87	m ² m ²	 278.870	
				RAZEM	278.870
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 160.87	m ² m ²	 160.870	
				RAZEM	160.870
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 160.87	m ² m ²	 160.870	
				RAZEM	160.870
18	kalk. własna	ELastyczna posadzka uszczelniająca wraz z cokołem grubości 4 mm (np. SI-TA FIL 400N ELASTIK PLUS)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		128.54	m ²	128.540	
				RAZEM	128.540
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 118	m ²		
			m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 160.87	m ²		
			m ²	160.870	
				RAZEM	160.870
21	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 278.87	m ²		
			m ²	278.870	
				RAZEM	278.870
22	kalk. własna	Regały z mechanizmem jednym 1139.60	m		
			m	1139.600	
				RAZEM	1139.600
23	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540
24	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540
25	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540
26	kalk. własna	Utylizacja gruzu 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540