

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:

- 1. Remont dachu nad przewiązką oraz nad salą gimnastyczną***
- 2. Remont dachu nowego budynku, przewiązki oraz łącznika do sali gimnastycznej***

Obiekt:

- 1. Budynek Rektoratu, ul. Bankowa 12 Katowice***
- 2. Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53 Katowice***

Inwestor:

**Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice**

SPIS TRESCI

Cześć opisowa zawiera:

numer strony:

1.	Nazwy i kody:	str. 3
2.	Zakres robót	str. 4
3.	Oferta	str. 5
4.	BHP	str. 5
5.	Informacje o terenie budowy	str. 5
6.	Odbiór robót	str. 5

1. Nazwy i kody:

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień
45000000 – 7 roboty budowlane z podziałem szczegółowym na:

45 26 12 10 – 9: prace dotyczące krycia dachu

45 26 13 10 – 0: obróbka blacharska

45 26 13 20 – 3: kładzenie rynien

45 26 25 22 – 6: prace murarskie

45 31 23 11 – 0: prace dotyczące instalacji piorunochronu

45 41 00 00 – 4: prace tynkarskie

2. Zakres robót:

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawowy zakres robót obejmuje

1.1. Branża budowlana:

- 1) rozebranie obróbek blacharskich , rur spustowych, rynien, czterech warstw papy, czap kominowych,
- 2) przemurowanie kominów z cegieł, otynkowanie kominów, nowe czapy kominowe (nakrywy),
- 3) uzupełnienie odpadających tynków nad opierzeniami (łączenie wyższych budynków z niższymi),
- 4) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm,
- 5) montaż rynny o średnicy 18 cm oraz rur spustowych średnicy 15 cm z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,8mm,
- 6) montaż nasad wentylacyjnych,
- 7) krycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej grubości 4,7 mm oraz następną warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grubości 5,2mm,
- 8) wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grubości 5,2 mm.

1.2. Branża instalacji elektrycznych:

Ulega demontażowi instalacja odgromowa i należy wykonać nową instalację na dachu i połączyć z uziomem prętem Ø10 mm. Wykonać pomiary.

3. Oferta:

W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

5. Informacje o terenie budowy:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o odczyty podliczników zużycia.

Instalacja podliczników w gestii i na koszt Wykonawcy.

6. Odbiór robót:

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie (zanikowi), należy zgłosić do odbioru, po odbiorze zabudować. Po zakończeniu realizacji zadania strony dokonają końcowego odbioru robót.