

SYMBOL	O34	O35	O36	O37	O38	O39	O40	O41	O42
KOLOR STOLARKI	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
WIDOK									
SZER. OTWORU	150	170	85	150	150	150	170	105	80
WYS. OTWORU	270	265	130	305	240	205	245	170	80
PIWNICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III PIĘTRO	1	9	1	1	1	1	1	-	-
IV PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1	1
V PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	1	9	1	1	1	1	1	1	1

DLUGOŚĆ SIŁOWNIKÓW 60cm - 4szt.

DLUGOŚĆ  
SIŁOWNIKÓW  
72cm - 2szt.

SYMBOL	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O54
KOLOR STOLARKI	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
WIDOK								
SZER. OTWORU	255	200	145	170	150	145	137	120
WYS. OTWORU	100	250	130	120	150	160	171	110
PIWNICE	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
III PIĘTRO	2	6	1	3	1	-	-	-
IV PIĘTRO	-	-	-	-	-	2	1	-
V PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	12
RAZEM	2	6	1	3	1	2	1	12

#### LEGENDA



KWATERA UCHYLNA



KWATERA ROZWIERALNA



KWATERA UCHYLNO  
-ROZWIERALNA



KWATERA STAŁA

#### UWAGI *DECYJALNA WSKŁADOWNIA*

- STOLARKA PCW MIN. TRÓJKOMOROWA
- SZKLENIE ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM
- NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE ZINTEGROWANE ZE STOLARKĄ
- STOLARKA Z MIKROWENTYLACJĄ
- WYSOKOŚĆ KLAMEK DOSTOSOWAĆ DO OTWIERANIA Z POZIOMU PODŁOGI
- KWATERY POŁOŻONE WYŻEJ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W MECHANIZMY DO OTWIERANIA Z POZIOMU PODŁOGI
- KWATERY ROZWIERALNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W URZĄDZENIA DO BLOKOWANIA OTWARTEGO SKRZYDŁA W WYBRANEJ POZYCJI
- POŻ - KWATERY ODDYMIAJĄCE DO WYPOSAŻENIA W ODPowiednie OKUCIA I SIŁOWNIKI (PRZEŁOŻENIE SIŁOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH)
- SZEROKOŚĆ SZPROSÓW OKOŁO 5cm (SPRAWDZIĆ W NATURZE), NIE DOPUSZCZA SIĘ SZPROSÓW MIĘDZYSZYBOWYCH, MOGĄ BYĆ NALEJANE OBUSTRONNIE
- PODZIAŁY SZKLENIA KWATER WG STANU ISTNIEJĄCEGO, PODZIAŁY NA KWATERY OTWIERANE JAK NA POWYŻSZYCH RYSUNKACH
- MOŻLIWE ZASTOSOWANIE INNEGO PODZIAŁU NA KWATERY RUCHOME, NIEZ PODANO NA RYSUNKACH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PODZIAŁU GEOMETRYCZNEGO I WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH

**PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW  
SPRAWDZIĆ W STANIE ISTNIEJĄCYM!**