

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oprawa (naprawa) książek i czasopism

1. Oprawa szyta i klejona książek i czasopism w całe płótno typu introkal lub równoważnego (materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m²). Okładka musi być połączona w sposób trwały z wkładem.
2. Okładka z tektury bezkwasowej o odpowiedniej gramaturze:
 - format A5, B5 gramatura 1400 g/m²
 - format A4, B4 gramatura 1600 g/m²
 - format A3, B3 gramatura 1800 g/m²
 - format A2, B2 gramatura 2000 g/m²Tektura cięta w tzw. kierunku, aby uniknąć krzywienia się okładek.
3. Sposób oprawy książek szytych:
 - rozłożenie na poszczególne składki
 - wyklejenie uszkodzonych składek
 - szycie na tasiemki lub sznury, pierwsza i ostatnia składka wszyta wraz z wyklejką z falcem płóciennym (widoczny pasek falcu)
 - oklejenie bloku książki
 - obcięcie bloku książki tak, aby nie przyciąć tekstu
 - wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki
 - zaokrąglenie grzbietu książki
 - kapitałkowanie, opaskowanie
 - wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie -wyklejenie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/m²) lub płótnem
 - wklejenie bloku książki w okładkę
 - jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta powinna być naklejona na okładkę
 - na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego
 - we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na okładce na mapy, załączniki i CD.
4. Sposób oprawy książek klejonych:
 - wyklejenie uszkodzonych kartek
 - oklejenie bloku książki oraz wzmocnienie grzbietu gazą techniczną
 - przyklejenie wyklejki (papier offset 120 g) z falcem płóciennym (widoczny pasek falcu)
 - obcięcie bloku książki tak aby nie przyciąć tekstu
 - wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki
 - zaokrąglenie grzbietu książki
 - kapitałkowanie, opaskowanie

- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie – wyklejenie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/m²) lub płótnem
- wklejenie bloku książki w okładkę
- jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta naklejenie jej na okładkę
- jeżeli książka posiada na oryginalnej okładce etykietę zabezpieczającą (RFID), powinna być wraz z nią wklejona na okładkę
- na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego
- na wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszonek na okładce na mapy, załączniki i CD

5. Sposób oprawy czasopism szytych:

- rozłożenie bloku czasopisma na składki
- wyklejenie uszkodzonych składek
- zawieszenie wszystkich okładek
- szycie na tasiemki lub sznury
- wszycie wyklejek kartonowych (160g/m²) z falcem płóciennym (widoczny pasek falcu)
- obcięcie bloku czasopisma tak aby nie przyciąć tekstu
- zaokrąglenie bloku, kapitałkowanie oraz opaskowanie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/m²)
- zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciężkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z okładką
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2)lub płótnem
- złożenie czytelnego napisów na grzbiecie okładki według wzoru Zamawiającego
- wklejenie bloku w okładkę.

6. Sposób oprawy czasopism klejonych:

- sklejenie poszczególnych zeszytów według numeracji
- wycięcie z przodu oraz z tyłu bloku po 6-8 kartek
- sklejenie wyciętych kartek tak aby powstała składka oraz zawieszenie okładek
- zacięcie grzbietu bloku i wpuszczenie nici oraz wszycie sklejonnych składek wraz z wyklejką (karton 160g) z falcem płóciennym (widoczny pasek falcu)
- obcięcie bloku czasopisma tak aby nie przyciąć tekstu
- zaokrąglenie bloku, kapitałkowanie oraz opaskowanie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/m²)
- zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciężkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z okładką
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2) lub płótnem
- złożenie czytelnego napisu na grzbiecie okładki według wzoru Zamawiającego
- wklejenie bloku w okładkę.

7. W przypadku książek i czasopism, które posiadają mały margines, nie pozwalający na obcinanie i szycie, wymagane jest trwałe klejenie.
8. Zamawiający dokonuje klasyfikacji książek i czasopism i przekazuje je Wykonawcy na podstawie protokołów przekazania potwierdzonych przez Strony.
9. Protokół przekazania powinien określać w szczególności:
 - ilość przekazanych woluminów wg rodzaju oprawy i formatu wraz z załączonym szczegółowym wykazem
 - termin realizacji danej partii usługi
 - miejsce odbioru i zwrotu książek i czasopism przed i po oprawie
 - wskazany przez Zamawiającego kolor materiału pokryciowego oprawy, rodzaj napisu.
10. Zamawiający wskazuje kolor oprawy na protokole przekazania, w ilościach według bieżących potrzeb, w ramach następujących kolorów: bordo, granat, zielony, brąz, czarny.
11. Po wykonaniu danej partii Zamawiający sprawdzi pod względem zgodności ze zleceniem oraz umową kompletność usługi oraz staranność wykonania i potwierdzi Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
12. Wykonawca odbiera materiały przeznaczone do oprawy z miejsca wskazanego w zleceniu i dostarcza je po wykonaniu usługi własnym transportem na miejsce wskazane w zleceniu oraz zapewnia ich pakowanie, rozpakowywanie, załadunek i rozładunek. Książki i czasopisma podczas transportu winny być tak zabezpieczone, aby nie uległy mechanicznym uszkodzeniom.