

Podjazd do placu postojowego – przedmiar robót

L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość
1.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm	m ²	390,0
2.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 21cm	m ²	390,0
3.	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi oraz koszty składowania i utylizacji gruzu	m ³	109,2
4.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm	m ²	390,0
5.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o gr. po zagęszczeniu 4cm	m ²	390,0
6.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o gr. po zagęszczeniu 4cm	m ²	390,0
7.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej	mb	155,5
8.	Wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30cm w gruncie kat. I-II	mb	155,5
9.	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi oraz koszty składowania i utylizacji gruzu (z krawężników i wykopu pod ławy)	m ³	17,0
10.	Wykonanie ław pod krawężniki betonowe 30x20cm (dodatek za wykonanie ław betonowych na łukach 2,58m ³)	m ³	9,33
12.	Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (dodatek za ustawienie na łukach 43m)	mb	155,5