

Część B- Artykuły Gospodarstwa domowego

	A	B	C	D	F	G	H	I
Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Producent oferowanego artykułu	Model typ oferowanego o artykułu	Nr katalogowy oferowanego artykułu w przypadku gdy występuje	Nr indeksu
1	CZAJNIK BEZPRZ. PODSTAWA OBROTOWA 1,7L , moc 2200W-2400W, na napięcie 220-240V. Obudowa tworzywo polipropylenowe/ ABS,. Filtr osadów, który działa na dwa sposoby: przyciąga cząsteczki kamienia znajdujące się w wodzie, zapobiega ich przedostawaniu się do napoju.Automatyczne wyłączanie. Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, obrotowa podstawa, możliwość napełniania przez pokrywkę i dziobek, płaski element grzejny. Wskaźnik 1 filiżanki, schowek na przewód sieciowy. Sygnał informujący o zagotowaniu wody. Np. HD 4677/40 lub równoważny	150						W1/1-35066
2	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY 9 ŻEBERKOWY. Moc 2000W, 3 poziomy ogrzewcze, termostat zabezpieczający przez przegrzaniem.	30						W1/1-35066

3	Pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody 10L. Nadumywałkowy z wprowadzeniem i wyprowadzeniem wody na gwint zewnętrzny 3/8"., bezciśnieniowy. Izolacja z polistyrenu zabezpiecza zmagazynowaną wodę przed szybkim wychłodzeniem. Zbiornik z tworzywa sztucznego. Izolacją jest pianka polistyrenowa. Moc 1500 W. Np. OW-10B lub równoważny	20						W1/1-35066
4	OGRZEWACZ ELEKTR. WODY POJEMNOŚCIOWY 10L moc grzałki 1200W, napięcie 230V, podumywałkowy, czas podgrzewania przy (T= 45°C) min. 30, maksymalne ciśnienie robocze 6bar, zakres temperatury 45-80st.C, zbiornik emaliowany, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, izolacja termiczna z ekologicznej pianki poliuretanowej, kolor biały. Np. SG 10 UR lub równoważny	20						W1/1-35066

5	Przepływowy elektryczny ogrzewacz wody 3,5. Moc: 3,5 kW , napięcie zasilania: 230V 50Hz, nadumywalkowy, o swobodnym wypływie (bezcisnieniowy), służy do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków, dzięki zastosowaniu nie izolowanego elementu grzejnego po odkręceniu kranu natychmiast następuje wypływ ciepłej wody, wersja elektroniczna. Zastosowana konstrukcja korpusu grzejnego całkowicie zabezpiecza urządzenie przed jego zatkaniem w wyniku odkładania się kamienia kotłowego wytrącanego nawet z bardzo twardej wody. Np. Perfect 3,5 lub równoważny	15						W1/1-35066
6	Przepływowy elektryczny ogrzewacz wody 4,5. Moc: 4,5 kW, napięcie zasilania: 230V 50Hz, nadumywalkowy, o swobodnym wypływie (bezcisnieniowy), służy do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków, dzięki zastosowaniu nie izolowanego elementu grzejnego po odkręceniu kranu natychmiast następuje wypływ ciepłej wody, wersja elektroniczna. Zastosowana konstrukcja korpusu grzejnego całkowicie zabezpiecza urządzenie przed jego zatkaniem w wyniku odkładania się kamienia kotłowego wytrącanego nawet z bardzo twardej wody. Np. Perfect 4,5 lub równoważny	15						W1/1-35066

7	Przepływowy elektryczny ogrzewacz wody, podumywalkowy, ciśnieniowy. Napięcie zasilania: 230V 50Hz. Moc ogrzewacza: 3,5 kW. Gwint na króćcach: 1/2 cala. Ogrzewacz przeznaczony jest do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków i natrysków prysznicowych. Jest to ogrzewacz, w którym element grzewczy może być poddawany wysokim ciśnieniom przez cały czas eksploatacji urządzenia (do 6,5 atm).Np. Perfect 3,5 lub równoważny	15						W1/1-35066
8	Przepływowy elektryczny ogrzewacz wody, podumywalkowy, ciśnieniowy. Napięcie zasilania: 230V 50Hz. Moc ogrzewacza: 4,5 kW . Gwint na króćcach: 1/2 cala. Ogrzewacz przeznaczony jest do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków i natrysków prysznicowych, jest to ogrzewacz, w którym element grzewczy może być poddawany wysokim ciśnieniom przez cały czas eksploatacji urządzenia (do 6,5 atm. Np. Perfect 4,5 lub równoważny	15						W1/1-35066
9	Suszarka do rąk działa na na podczerwień, która steruje w sposób bezdotykowy włączaniem i wyłączaniem. Odporna na uderzenia i na promieniowanie ultrafioletowe. Obudowa z tworzywa sztucznego. Moc 1,85 kW. Kolor biały. Rodzaj ochrony: IP23. Przepływ powietrza: 146 m3/h. Np. Stiebel Eltron HTE 4 lub równoważna	15						W1/1-35066

10	Suszarka do rąk moc 1200W uruchamiana przez fotokomórkę, obudowa z tworzywa ABS, kolor biały, odległość wymagana do uruchomienia 50-200mm. Sanitario lub równoważna	15						W1/1-35066
11	Termowentylator moc 1000W/ 2000 W. Mechaniczny termostat ułatwiający wybranie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem . Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Termostat mechaniczny. Grzałka spiralna, nawiew zimnego powietrza.	20						W1/1-35066
12	WENTYLATOR BIURKOWY z 2 stopniowym wyłącznikiem nawiewu obrotowy, regulowany, z możliwością nachylenia w pionie.	60						W1/1-35066
13	WENTYLATOR STOJĄCY z 3 stopniowym wyłącznikiem nawiewu obrotowy, regulowany, z możliwością nachylenia w pionie.	100						W1/1-35066
			RAZEM:					

Uwaga: cena netto winna być zgodna z ceną netto wskazaną w pkt 1 formularza oferty i stanowić podstawę do obliczenia ceny brutto oferty w zakresie części B.