


Drogi wewnętrzne – przedmiar robót

L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość
1.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 10cm	m	80,0
2.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10cm	m ²	20,0
3.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm	m ²	20,0
4.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m ³	4,0
5.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie o głębokości 20cm	m ²	20,0
6.	Podbudowa z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 30cm	m ²	20,0
7.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	20,0
8.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	20,0
9.	Montaż taśmy izolacyjnej przy asfalcie	m	80,0
10.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m ³	4,0

dn. 16.04.2013r.
 SAMODZIELNY REFERENT

 mgr inż. Łukasz Pacholik