


**Chodniki – przedmiar robót**

| L.p. | Opis robót  | J.m.           | Ilość |
|------|---|----------------|-------|
| 1.   | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10cm                                     | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 2.   | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm  | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 3.   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją  | m <sup>3</sup> | 16,0  |
| 4.   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm w gruncie  | m              | 20,0  |
| 5.   | Ława pod krawężniki betonowe z oporem   | m <sup>3</sup> | 1,5   |
| 6.   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m              | 20,0  |
| 7.   | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie na głębokość 20cm  | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 8.   | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm                                  | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 9.   | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm   | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 10.  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej                              | m <sup>2</sup> | 80,0  |
| 11.  | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją  | m <sup>3</sup> | 16,0  |
| 12.  | Wymiana żeliwnych pokryw w studzienkach kanalizacyjnych w istniejącym parkingu  | szt.           | 7,0   |
| 13.  | Montaż znaku stojącego z oznaczeniem miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych z tabliczką z oznaczeniem dwóch stanowisk | szt.           | 2,0   |
| 14.  | Oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na kostce brukowej  | szt.           | 4,0   |

dn. 15.04.2013r.  
 SAMODZIELNY REFERENT  
  
 mgr inż. Łukasz Pacholik