

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część A

Oprawa książek

1.Oprawa szyta i klejona książek w całe płótno typu introkal lub równoważnego (materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m²)- proszę o załączenie wzorników materiałów pokryciowych. Okładka musi być połączona w sposób trwały z wkładem.

2.Użyta grubość tektury :

format A5, B5 grubość 1400 g/m²

format A4, B4 grubość 1600 g/m²

format A3, B3 grubość 1800 g/m²

format A2, B2 grubość 2000 g/m²

3. Sposób oprawy książek szytych

- rozłożenie na poszczególne składki,
- wyklejenie uszkodzonych składek,
- szycie na tasiemki lub sznury, pierwsza i ostatnia składka wszyta wraz z wyklejką z falcem płóciennym,
- oklejenie bloku książki,
- obcięcie bloku książki tak, aby nie przyciąć tekstu,
- wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki (zaokrąglenie grzbietu książki),
- kapitałkowanie, opaskowanie,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie -wyklejenie papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m²) lub płótnem
- wklejenie bloku książki w okładkę,
- jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta powinna być naklejona na okładkę,
- na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego,
- we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszzonek na okładce na mapy, załączniki i CD.

4. Sposób oprawy książek klejonych

- wyklejenie uszkodzonych kartek,
- oklejenie bloku książki oraz wzmocnienie grzbietu gaza techniczna,
- przyklejenie wyklejki z falcem płóciennym (papier offset 120 g),
- obcięcie bloku książki tak aby nie przyciąć tekstu,
- wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki (zaokrąglenie grzbietu książki),
- kapitałkowanie, opaskowanie,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie – wyklejenie papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m²) lub płótnem
- wklejenie bloku książki w okładkę,
- jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta powinna być naklejona na okładkę,
- na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego
- we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszzonek na okładce na mapy, załączniki i CD

5. W przypadku książek, które posiadają mały margines, który nie pozwala na obcinanie i szycie, wymagane jest trwałe klejenie.

6.W przypadku książek bardzo zniszczonych, z kruchymi kartkami, wymagających wyłatania rozdartych kartek i ubytków, cena usługi będzie każdorazowo ustalana przez strony z zastrzeżeniem iż cena nie może być wyższa niż 30% w stosunku do usługi standardowej.

7. Klasyfikacji książek dokonuje Zamawiający i przekazuje Wykonawcy na podstawie protokołu.

8. Protokół powinien określać w szczególności:

- wykaz przekazanych woluminów
- określenie terminu realizacji
- miejsce odbioru i zwrot książek przed i po oprawie
- wskazany przez Zamawiającego kolor materiału pokryciowego oprawy
- potwierdzenie Wykonawcy przyjęcia usługi do wykonania.

7. Oprawa partii książek liczącej do 250 wol. nie powinna trwać dłużej niż jeden miesiąc. W razie potrzeby mniejsze partie winny być oprowione w ciągu 10 dni.

8. Po wykonaniu danej partii usługi zamawiający sprawdza pod względem kompletności , zgodności, staranności wykonania i potwierdza Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

9. Transport (odbior książek z siedziby Zamawiającego do Wykonawcy oraz dostawa oprowionych materiałów) bezpłatny w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą.

10. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wzorników materiałów pokryciowych typu introkal lub równoważnego (materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m²) oraz po jednej wykonanej przez siebie oprawie (zgodnie z pkt 3 i 4) książek sztych oraz klejonych.