

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.
SANITARIATY SEGMENT C**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZENIA	ILOŚĆ	PRODUCENT	UWAGI
KANALIZACJA SANITARNA				
1.	Miska ustępowa ceramiczna, kompaktowa biała wraz z deską sedesowa z tworzywa twardego antybakteryjna	3 kpl.		
2.	Umywalka ceramiczna, nablutowa, biała prostokątna, syfon metalowy chromowany ø32	2 kpl.		
3.	Bateria ścienna mieszakowa, natynkowa, chromowana, z wydłużoną wylewką	2 kpl.		
4.	Bateria mieszakowa natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana – 60 cm nad posadzką	1 kpl.		
5.	Rury ø110 PVC lub PP do kanalizacji niskosumowej	18 mb		
6.	Rury ø 50 PVC lub PP do kanalizacji niskosumowej	5 mb		
7.	Wpust podłogowy ø50 z rusztem ze stali nierdzewnej, syfon suchy,	1 szt.		
8.	Rura PP ø 32 odporna na temperaturę do +60°C	1 mb		
9.	Elastyczny przewód spustowy zaworu bezpieczeństwa do 10mm wytrzymały na działanie temperatury do +60°C	2 mb		
10.	Korek kanalizacyjny ø 110	3 szt.		
11.	Przejścia p.poż. (obejmy ogniochronne z pęczniejącym wkładem ogniochronnym)	4 szt.		
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ				
1.	Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folią aluminiową 20x3,4	20 mb		
2.	Izolacja na rurę ø20 grubości 20mm z pianki poliuretanowej	20 mb		
3.	Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folią aluminiową 25x4,2	2 mb		
4.	Izolacja na rurę ø25 grubości 20mm z pianki poliuretanowej	2 mb		
5.	Zawór odcinający kulowy gwintowany z dwuzłączką dn20, min PN10	1 szt.		
6.	Zawór odcinający kulowy kątowy gwintowany dn15 min PN10,	5 szt.		
7.	Elektryczny podumywalkowy pojemnościowy podgrzewacz do wody 5l o mocy 1,3-1,5 kW wraz z zaworem bezpieczeństwa.	1 kpl.		

UWAGA!

1. Podane w zestawieniu urządzenia i materiały stanowią jedynie punkt odniesienia co do klasy produktów, jakie powinny być użyte. Mogą one zostać zamienione na inne odpowiedniki, niegorsze co do jakości.