

[illegible]

Platyki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm R10, Mat, PEI 4
duższy beż o fakturze kamienia, układane w prostokącie do
kątów ścian; jednocześnie przeznaczony na posadzkę i ściany
fugi RAL 7023 epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;
Szczegółowy punkt startowy do ustalenia w czasie robót z
wykonawcą po ostatecznym doborze płytek i przygotowaniu ścian.

SW1)-ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi” (wg rozwiązania systemowego)

Całkowita grubość ściany 15,5 cm

-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,








-folia paroizolacyjna,

-ruszt z profilu stalowego, szer. 7,5cm

-folia paroizolacyjna,

-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,


Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ściennie montowane na elastycznym kleju



OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
B	Bateria mieszcząca natynkową ścienną z wydłużoną wylewką - stal chromowana
Dm	Dozownik mydła metalowy, o pojemności 500 ml, ścienny, przykręcany
Hpl	Ściana systemowa z płyty HPL o gr. 18 mm, wys. 200 cm w tym nóżka 15 cm, kolor RAL 5019
K	Kratka wentylacyjna stalowa
L	Lustro natynkowe, bez ramki, o szer. od ściany do ściany na wys. 3 pletek, klejone, lutowane z płytkami
Mu	Miska ustępowa ceramiczna, kompaktowa, biała z deską duroplastową, antybakteryjną, wolnoopadającą
N	Nawietrzak okienny ciśnieniowy PCV w kolorze białym
Pc	Punkt czerpalny wody do wiaderek - bateria mieszcząca natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana - 60 cm nad posadzką.
Pp	Pojemnik metalowy na papier toaletowy w rolkach, montaż naścienny, przykręcany.
S	Suszarka do rąk metalowa polerowana. Moc 1650 W. Napięcie 220- 240 V. Mocowana nad pkt czerpalnym wody do wiaderek.
U	Umywalka nabiłatowa, biała, prostokątna; blat z konglomeratu granitowego gr. 2 cm szer. 50 cm, oparty na stelażu stalowym, mocowania na śruby. Syfony metalowe chrom.
OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	Płytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm ścienne, beżowe o fakturze kamienia, fugi RAL 7023 epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;
	Płytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm ścienne, ciemno szare o fakturze kamienia, fugi RAL 7023 epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;
FI	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej kolor biały - RAL 9003

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do pracy na budowie.
2. Wykończenie narożników płytek listwą aluminiową
3. Płyty, ściany i wylewki należy zabezpieczyć folią w płynie przeciw wilgoci.
4. Przewody kanalizacji obudować. Oprócz zawężającego wejście do toalety.
5. Wymiana istniejącego pionu na nowym obszarze remontowanej kondygnacji oraz do posadzki powyżej piętra i stropu poniżej, demontaż i ponowny montaż urządzeń.

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.		
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków		 marzec budownictwo www.marzec-budownictwo.pl
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Gołonka upr. nr 128-Km/74		
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATA SEG. E I PIĘTRO - ROZWINIĘCIA ŚCIAN		
SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: A14	DATA: 04.2020r	