WIDOK W1
SKALA 1:50



WIDOK W2
SKALA 1:50



WIDOK W3
SKALA 1:50



WIDOK W4
SKALA 1:50



RZUT
SKALA 1:50



SW1- ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi" (wg rozwiązania systemowego) o gr. 25 cm i 15 cm
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
-folia paroizolacyjna,
-ruszt z profilu stalowego,
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ścienne montowane na elastycznym kleju

SW2- przedścianka - obudowa instalacyjna w pomieszczeniu „mokrym" (wg rozwiązania systemowego)
Całkowita grubość ściany w zależności od instalacji do obudowy, przedścianki pr. umywalkach do wysokości 1,26 m, piony kanalizacyjne obudowane do stropu
-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ścienne montowane na elastycznym kleju

OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
U	umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych, wisząca, biała, z profilowanym frontem, zamontowana na wys. 80cm
MU	miska ustępowa dla niepełnosprawnych, biała, wisząca, ze stelażem podtynkowym, montowana na wys. max 48 cm
Un1	uchwyt umywalkowy, uchylny, ze stali węglowej malowany na biało o dł. 60 cm, ϕ25 mm, montowany na wys. 85 cm,
Un2	uchwyt uchylny do wc, ze stali węglowej malowany na biało o długości 70 cm, ϕ25 mm, montowany na wys. 70 cm,
Un3	uchwyt stojący, uchylny do wc, ze stali węglowej malowany na biało o długości 70 cm, ϕ25 mm, o wys. 70 cm, z podajnikiem na papier
S	Suszarka do rąk metalowa polerowana o wym. 28x22x15 cm. 1650 W. Napięcie 220- 240 V
Dm	automatyczny, bezdotykowy dozownik na mydło w pianie, ze stali nierdzewnej, matowy
Lu	lustro uchylne, z ramką ze stali malowanej proszkowo, o wym. ok. 50 x 60 cm, przykręcane śrubami
Hpl	ścianka systemowa z płyty hpl o gr. 18 mm, wys. 200 - 202 cm, w tym nóżka 15 cm, niebieski turkusowy RAL 5019
N	Nawietrzak okienny ciśnieniowy PCV w kolorze białym

ZDJĘCIE	OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	P1	płytki ceramiczne ścienne,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe
	P2	płytki ceramiczne ścienne,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szare
	Fl	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej, kolor biały - RAL 9003

Układanie płytek:
1. poziom górnej krawędzi płytek zgrać z poziomem górnej krawędzi okna.
2. wykończenie narożników płytek listwą aluminiową.
3. wykończenie glifów okiennych płytkami
4. w przypadku gdy górna krawędź rzędu płytek pod oknem znajdzie się poniżej krawędzi otworu okiennego, skuć max 2 cm poziomy glif, tak aby krawędzie płytek się zeszły.
5. Kolory fug należy dobrać w zgodności z wybarwieniem płytek, np. RAL 7023, fugi epoksydowe 1-7 mm

● punkt startowy układania płytek.

W toalecie dla niepełnosprawnych należy zamontować alarmowy system przyzywowy, składający się przycisku pociągowego ze sznurkiem zlokalizowanego w pobliżu muszli ustępowej oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego nad drzwiami.
Blokada drzwi z możliwością awaryjnego otwarcia.
Centralkę przyzywową systemu, do której dołączonp złącze kablowe, zaprojektowano na portierni.

TEMAT	**Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.**
ADRES INWESTYCJI	**Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.**
INWESTOR	**Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków marzec budownictwo www.marzec–budownictwo.pl
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" PARTER - WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SKALA:	NR RYSUNKU: A4 — DATA: 04.2020r