

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO*„Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych”*

L.p.	Nazwa materiału	Ilość	Jednostka miary
1.	Koryto kablowe metalowe 400H80, grubość blachy 1,5 mm, stal cynkowana, długość 3m, np. KCP400H80/3N	85	szt.
2.	Łącznik do koryta grubość blachy 1,5mm, np. LPPH80	170	szt.
3.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12, np. śrubySGKM6x12	1020	kpl.
4.	Kolanko 90 st. 400H80, grubość blachy 1,5mm, np. KKPJ H80	3	szt.
5.	Trójkąt 400H80, grubość blachy 1,5mm, np. TKPP 400H80	9	szt.
6.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 6000mm, grubość blachy 1,5mm, np. CWP40H40/6	185	szt.
7.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	370	kpl.
8.	Uchwyt sufitowy, np. USV	370	szt.
9.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	370	szt.
10.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	370	szt.
11.	Koryto kablowe metalowe 150H60, grubość blachy 1,5 mm, stal cynkowana, długość 3m, np. KCP150H60/3N	75	szt.
12.	Łącznik do koryta grubość blachy 1,5mm, np. LPPH80	150	szt.
13.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12, np. SGKM6x12	900	kpl.
14.	Kolanko 90 st. 150H60, grubość blachy 1,5mm, np. KKPJ H80	3	szt.
15.	Trójkąt 150H60, grubość blachy 1mm, np. TKPP150H60	9	szt.
16.	Drabinka kablowa metalowa 400H80, grubość blachy 1,5mm, stal cynkowana, długość 3m, np. DKP400H80 3N	9	szt.
17.	Łącznik do drabinki grubość blachy 1,5mm, np. LDCH80N	18	szt.
18.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M8x14	108	kpl.
19.	Uchwyt trójkątny do mocowania koryt w pionie, np. UT	20	szt.
20.	Śruba rozporowa pierścieniowa M8x75	40	szt.
21.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakrętka	60	kpl.
22.	Drabinka kablowa metalowa 150H50, grubość blachy 1,5mm, stal cynkowana, długość 3m, np. DKP100H50 3N	9	szt.
23.	Łącznik do drabinki grubość blachy 1,5mm, np. LDCH50N	18	szt.
24.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M8x14	108	kpl.
25.	Uchwyt trójkątny do mocowania koryt w pionie, np. UT	20	szt.
26.	Śruba rozporowa pierścieniowa M8x75	40	szt.
27.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka	60	kpl.
28.	Koryto kablowe metalowe 100H50 - 3m, grubość blachy 1mm, np. KCP100H50/3N	45	szt.
29.	Przegroda do koryta 100H50 - 3m, np. PGL	45	szt.
30.	Wysięgnik do mocowania ściennego dł. 115 mm 40 x 40	40	szt.
31.	Nakładka ochronna na wysięgnik 40x40, np. NOW40x40	40	szt.
32.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakrętka	80	kpl.

33.	Śruba rozporowa M10	80	szt.
34.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	30	szt.
35.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	180	szt.
36.	Ceownik 40H20, długość 200mm, grubość blachy 1mm, np. CC40H20	60	szt.
37.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	120	kpl.
38.	Uchwyt sufitowy, np. USV	120	szt.
39.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	120	szt.
40.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	120	szt.
41.	Koryto kablowe metalowe 300H50 - 3m, grubość blachy 1mm, np. KCP300H50/3N	9	szt.
42.	Przegroda do koryta 300H50 - 3m, np. PGL	9	szt.
43.	Wysięgnik do mocowania naściennego długości 315mm o 40x40	8	szt.
44.	Nakładka ochronna na wysięgnik 40x40	8	szt.
45.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakrętka	16	kpl.
46.	Śruba rozporowa M10	16	szt.
47.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	20	szt.
48.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	120	kpl.
49.	Trójkąt 300H50, grubość blachy 1mm, np. TKP300H50	2	szt.
50.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 400mm, grubość blachy 1mm, np. CWP40H40	5	szt.
51.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	10	kpl.
52.	Uchwyt sufitowy, np. USV	10	szt.
53.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	10	szt.
54.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	10	szt.
55.	Łącznik przegubowy do koryta, np. LGJH50	8	szt.
56.	Śruby łączące koryto z łącznikiem przegubowym M6x12	48	szt.
57.	Koryto kablowe metalowe 400H50, grubość blachy 1 mm, stal cynkowa, długość 3m, np. KCP400H50/3N	5	szt.
58.	Przegroda do koryta 400H50 - 3m, np. PGL	5	szt.
59.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	10	szt.
60.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	60	kpl.
61.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 500mm, grubość blachy 1mm,	9	szt.
62.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	18	kpl.
63.	Uchwyt sufitowy, np. USV	18	szt.
64.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	18	szt.
65.	Tuleja rozporowa stalowa M10, np. TRS M10	18	szt.
66.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	18	szt.

1. Oferowane artykuły elektroinstalacyjne winny pochodzić z jednego systemu producenta, zapewniając podczas montażu pełną kompatybilność.
2. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw w częściach, z zastrzeżeniem iż termin realizacji umowy będzie zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w ramach postępowania, jednak nie dłuższy niż 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Termin gwarancji zgodny z gwarancją producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności : dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia do budynku Zamawiającego tj.: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
5. Termin dostawy zgodny z ofertą wykonawcy, jednak nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
6. Cena podana w ofercie Wykonawcy winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia związanego z dostawą materiałów do siedziby zamawiającego, w szczególności koszt materiału, jego transportu, rozładunku.
7. Do podanej ceny Wykonawca doliczy podatek VAT; ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z podatkiem VAT;
8. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające wyrób do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne z decyzją dopuszczającą do stosowania materiałów elektroinstalacyjnych, stanowiącą pozytywną ocenę techniczną przydatności danego wyrobu do użycia w budownictwie lub deklaracje zgodności – symbol CE – stwierdzające zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami Unii Europejskiej.
9. Podstawą przyjęcia faktury VAT będzie wykonanie dostawy z rozładunkiem zgodnie z otrzymanym zamówieniem, potwierdzone podpisaniem przez strony umowy dokumentem zawierającym: datę dostawy, rodzaj i ilość materiałów.